



Denominazione progetto

Accordo Quadro suddiviso in lotti per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature presso le Residenze universitarie e varie sedi dell'Ateneo di Catania.

visto il R.U.P.:

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

ing. Agatino Pappalardo

PROGETTISTI:

Progetto Allestimento:

arch. Barbara Carfi

Aspetti tecnico/amm.:

arch. Barbara Carfi

dott.ssa Emanuela Rapisarda

dott.ssa Germana Ragusa

geom. Giuseppe Nicotra

Aspetti impiantistici:

p.i. Salvo Anastasi

dott. Francesco La Spina

Titolo elaborato	Documento / Tavola N°	Scala
LOTTO 1 - Residenze universitarie: Elenco Prezzi	AM_04	----
Rev.	Data	Redatto
0	ottobre 2025	arch. B. Carfi
1		
2		
3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP-S.01	MATERASSO IGNIFUGO. Fornitura e posa in opera di materasso ignifugo (classe di resistenza al fuoco 1 IM), 400 molle indipendenti insacchettate. Dimensioni cm 80x190 spessore cm 20. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquarantaotto/00)	cadauno	248,00
Nr. 2 AP-S.02	COPRIMATERASSO IGNIFUGO. Fornitura e posa in opera di coprimaterasso con cerniera ignifugo classe 1 IM. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/00)	cadauno	38,00
Nr. 3 AP-S.03	CUSCINO E COPRICUSCINO. Fornitura e posa in opera di guanciale e copriguanciale ignifugi dimensioni cm 50 x 80. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trenta/00)	cadauno	30,00
Nr. 4 CAM-F.01	LETTO SINGOLO CAMERA F. Fornitura e posa in opera di letto a una piazza avente testiera in pannello in nobilitato spess. 28 mm laccata opaca. Giroletto con pannello spess. 28mm in agglomerato di legno a basso contenuto di formaldeide laccato opaco con lavorazione a 45° sulle teste. Rete strutturale realizzata con profilo in metallo curvato sez. 3x4 verniciato a polveri eossidiche atossiche. Doghe da cm. 6,8 curve in multistrato di faggio, inserite su apposite guaine silenziate. Piede cilindrico diam. 7 cm. Dim. cm. 88,5x205,6. Materasso singolo ortopedico cm. 80x200 ignifugo (classe di resistenza al fuoco 1 IM), sistema box bonnel 200 molle biconoche indeformabili in acciaio fosfatato e temperato diam. 2,2 mm. ad alto tenore di carbonio- barra di supporto perimetrale ignifuga- imbottitura inferiore in multistrato ignifugo realizzata con feltro e resina espansa flessibile, imbottitura superiore in fibra anallergica traspirante ed ignifuga - tessuto ignifugo 37% poliestere, 63% modacrilico sottoposto a trattamento antimacchia Teflon. Grazie ai materiali utilizzati, il piano d'uso risulta essere resistente ed uniforme, conservando comunque quel grado di confort fondamentale per un gradevole riposo. Il molleggio in acciaio offre un supporto indeformabile e durevole. La barra di supporto perimetrale evita eccessivi abbassamenti del bordo. La fibra anallergica e traspirante, trapuntata al rivestimento su ambo i lati d'uso, assicura un confortevole utilizzo in ogni stagione. Il trattamento Teflon allunga la vita del tessuto e ne favorisce la manutenzione offrendo un'efficace difesa contro le macchie a base acquosa e oleosa che possono essere eliminate con facilità seguendo le istruzioni indicate al prodotto. Finiture a scelta della D.L. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera (tipo Song Spagnol o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecentosettanta/00)	cadauno	1'170,00
Nr. 5 CAM-F.01_b	LETTO 1,5 PIAZZA CAMERA F. Fornitura e posa in opera di letto singolo 1 piazza e mezza avente testiera in pannello in nobilitato spess. 28 mm laccata opaca. Giroletto con pannello spess. 28mm in agglomerato di legno a basso contenuto di formaldeide laccato opaco con lavorazione a 45° sulle teste. Rete strutturale realizzata con profilo in metallo curvato sez. 3x4 verniciato a polveri eossidiche atossiche. Doghe da cm. 6,8 curve in multistrato di faggio, inserite su apposite guaine silenziate. Piede cilindrico diam. 7 cm. Dim. cm. 120x205,6. Materasso singolo ortopedico cm. 110x200 ignifugo (classe di resistenza al fuoco 1 IM), sistema box bonnel 200 molle biconoche indeformabili in acciaio fosfatato e temperato diam. 2,2 mm. ad alto tenore di carbonio- barra di supporto perimetrale ignifuga- imbottitura inferiore in multistrato ignifugo realizzata con feltro e resina espansa flessibile, imbottitura superiore in fibra anallergica traspirante ed ignifuga - tessuto ignifugo 37% poliestere, 63% modacrilico sottoposto a trattamento antimacchia Teflon. Grazie ai materiali utilizzati, il piano d'uso risulta essere resistente ed uniforme, conservando comunque quel grado di confort fondamentale per un gradevole riposo. Il molleggio in acciaio offre un supporto indeformabile e durevole. La barra di supporto perimetrale evita eccessivi abbassamenti del bordo. La fibra anallergica e traspirante, trapuntata al rivestimento su ambo i lati d'uso, assicura un confortevole utilizzo in ogni stagione. Il trattamento Teflon allunga la vita del tessuto e ne favorisce la manutenzione offrendo un'efficace difesa contro le macchie a base acquosa e oleosa che possono essere eliminate con facilità seguendo le istruzioni indicate al prodotto. Finiture a scelta della D.L. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera (tipo Song Spagnol o equivalente). Sono compresi nel prezzo eventuali modifiche alla struttura per potersi inserire all'interno delle camere. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (milseicentocinquanta/00)	cadauno	1'650,00
Nr. 6 CAM-F.02	COMODINO CAMERA F. Fornitura e posa in opera di comodino dimensioni cm. 45x44x55h. accessoriato di n. 2 cassetti scorrevoli, realizzato interamente realizzato in melaminico spess.18. I cassetti scorrevoli aventi i frontalini laccati, pomolo a forma di bottone, n. 4 gambe di sostegno a forma di V disposte asimmetricamente in tondino di acciaio laccato opaco. Finitura a scelta della D.L. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera (tipo Gingol Spagnol Mobili o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	cadauno	470,00
Nr. 7 CAM-F.03	POLTRONCINA CAMERA F. Fornitura e posa in opera di poltroncina con quattro gambe in legno realizzate in frassino naturale o laccato, seduta imbottita e rivestita con tessuto Step, 100% Trevira cs. finitura a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo modello Nasu di Zilio A&C o equivalente). euro (seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 8 CAM-F.04	LAMPADA COMODINO CAMERA F. Fornitura e posa di lampada da tavolo a luce diretta/diffusa. Base in alluminio anodizzato, avente anche la funzione di riavvolgitore del cavo elettrico. Porta lampadina in bachelite e, per il colore arancio, con verniciatura a liquido. Lampadina globolux vetro trasparente con una parziale sabbiatura su un lato della sfera. Finitura orange, black, white e green, finitura a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo modello		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9 CAM-F.05	Lampadina di Flos o equivalente). euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 10 CAM-F.06	SCRITTOIO CAMERA F. Fornitura e posa in opera di scrittoio con vano integrato per minifrigo (compreso) dim. cm. 137,7x54,5x74,5h. avente piano e fianchi spess. in nobilitato a bassa emissione di formaldeide E1. Dotata di vano posteriore arieggiato per il corretto funzionamento del frigo e griglia di areazione sul laterale. Minifrigo a basso consumo modello M30 lt. Caratteristiche:, volume netto 24 lt. Peso: 11 kg. Consumo energetico: 0,36 kWh/24h. Tensione di alimentazione: 220-240 V / 50 - 60 Hz. Potenza nominale: 58 watt. Dimensioni esterne: 38x43x46,5 cm (LxPxH). Dotato di termostato manuale posto sul retro, sbrinamento automatico, 1 ripiano in metallo bianco, luce interna a LED a basso consumo, porta reversibile, certificazioni CE / RoHS, presa schuko. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settecentoventi/00)	cadauno	720,00
Nr. 11 CAM-F.07	SCRITTOIO CAMERA F. Fornitura e posa in opera di scrittoio cm. 137,7x54,5x74,5h. avente piano e fianchi spess. in nobilitato a bassa emissione di formaldeide E1. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentoquaranta/00)	cadauno	540,00
Nr. 12 CAM-F.08	LAMPADA PER SCRITTOIO CAMERA F. Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione da tavolo ricaricabile a luce diretta. Base e cupola in PC colorato. Diffusore in PC opalino fotoinciso stampato ad iniezione. Autonomia fino a max 24h e ricarica tramite Micro-USB-C. Interruttore a pulsante posizionato sulla base che garantisce la funzione dimmer 4step. Indicatore stato batteria posizionato sotto la base. Cavo ricarica USB-C incluso, lunghezza utile 120cm. Finitura a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo modello Bellhop Table di Flos o equivalente). euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 13 CAM-F.09	SEDUTA SCRITTOIO CAMERA F. Fornitura e posa di seduta con struttura metallica con sedile e schienale imbottiti su ruote. La struttura e il rivestimento in ecopelle saranno con finitura a scelta della D.L. (tipo Jenny o equivalente).Regolazione in altezza con pistone a gas. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoventi/00)	cadauno	320,00
Nr. 14 CAM-F.10	APPENDIABITI 4 PEZZI CAMERA F. Fornitura e posa di appendiabiti singoli con base per il fissaggio a parete in policarbonato e l'appendiabiti in tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa. Finitura cristallo, azzurro, verde, ambra e rosa a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo modello Jellies coat hanger di Kartell o equivalente). euro (ottantaquattro/00)	cadauno	98,00
Nr. 15 CAM-F.11	ARMADIATURA SU MISURA. Fornitura e posa in opera di armadiatura realizzata su misura delle dimensioni orientative di (LxPxH) cm 160x50x180. La stessa sarà agganciata alle pareti esistenti per realizzare un blocco armadio a muro. L'armadiatura sarà a due ante scorrevoli e internamente composta da: n. 1 ripiano, n. 1 appendiabiti e n. 2 cassetti parte inferiore. Le ante sono dotate di rallentatori meccanici. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (milletrecentoquarantanove/00)	cadauno	1'349,00
Nr. 16 CAM-F.12	ARMADIO GUARDAROBA. Fornitura e posa in opera di armadio delle misure di (LxPxH) cm 92,8x59,9x227,8 con struttura, fianchi, base e cappello realizzato con pannelli in melaminico in agglomerato di legno a basso contenuto di formaldeide nobilitato nelle finiture scelta della D.L. sp. 28 mm, ante sp. 22 mm. Dotazione interna: n. 1 ripiano, n. 1 appendiabiti e n. 2 cassetti parte inferiore. Le ante sono dotate di rallentatori meccanici. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera (tipo Spagnol o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecentocinquanta/00)	cadauno	1'150,00
Nr. 17 CAM.01	LETTO SINGOLO CAMERA + CONTENITORE. Fornitura e posa in opera di letto singolo completo di cassone interno di contenimento, di testatina e rete sollevabile a mezzo di sistema meccanico. Struttura letto delle dimensioni da poter alloggiare un materasso a molle dimensioni cm.200x80/90 (compreso). La struttura giroletto, esternamente rivestita con tessuto imbottito ignifugo classe 1IM, sarà completa di Testiera imbottita con seguenti caratteristiche : -Rivestimento: 100% poliestere; -Imbottitura: schiuma certificata CertiPUR; - Struttura: legno di pino, pannello di fibra a media densità (MDF); dimensioni : cm100(l)x60/80(h);ove previsto, secondo indicazioni della D.L.,la struttura letto sarà dotata di pannello fianco laterale del letto, anch'esso imbottito, delle stesse cartatteristiche della testiera letto: -Rivestimento: 100% poliestere; -Imbottitura: schiuma certificata CertiPUR; - Struttura: legno di pino, pannello di fibra a media densità (MDF); dimensioni : cm 200(l)x60/80(h);	cadauno	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 CAM.02	<p>Il letto sarà fornito completo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rete del tipo ortopedico con doghe in faggio , integrata nella struttura o appoggiata su piastre angolari in lamiera zincata sp.mm 3, fissate con viti auto maschianti; - Materasso ortopedico a molle cm 200x80/90x20 h., avente tessuto di rivestimento ignifugo all'origine, losangato con cuciture ornamenti. Imbottitura in ovatta di poliestere ignifuga. Il materasso dovrà essere dotato di certificato di omologazione in classe "1 IM"(uno i emme) secondo quanto previsto dal D.M. 26.06.1984 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 09.04.1994. - Meccanismo per contenitore: trapezi e pistoni per il sollevamento della rete, ferma-materassi e viti di fissaggio della rete ai trapezi, pannelli per fondo contenitore. - certificato OMOLOGAZIONE IGNIFUGA CLASSE 1IM SUL PRODOTTO FINITO. - dichiarazione conformità alle UNI EN 1725:2024 <p>Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milleduecentoottanta/00)</p>	cadauno	1'280,00
Nr. 19 CAM.03	<p>LETTO SINGOLO CAMERA + SECONDO LETTO A SCOMPARSA. Fornitura e posa in opera di letto singolo completo di secondo letto a scomparsa in sostituzione del vano contenitore, estraibile a mezzo di sistema meccanico. Struttura letto delle dimensioni da poter alloggiare un materasso a molle dimensioni cm.200x90 (compreso). La struttura giroletto, esternamente rivestita con tessuto imbottito ignifugo classe 1IM, sarà completa di Testiera imbottita con seguenti caratteristiche : - Rivestimento: 100% poliestere; -Imbottitura: schiuma certificata CertiPUR; - Struttura: legno di pino, pannello di fibra a media densità (MDF); dimensioni : cm100(l)x60/80(h);ove previsto, secondo indicazioni della D.L.,la struttura letto sarà dotata di pannello fianco laterale del letto, anch'esso imbottito, delle stesse cartatteristiche della testiera letto: -Rivestimento: 100% poliestere; -Imbottitura: schiuma certificata CertiPUR; - Struttura: legno di pino, pannello di fibra a media densità (MDF); dimensioni : cm 200(l)x60/80(h);</p> <p>Il letto sarà fornito completo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Reti del tipo ortopedico con doghe in faggio, integrata nella struttura o appoggiata su piastre angolari in lamiera zincata sp.mm 3, fissate con viti auto maschianti; - 2 Materassi ortopedico a molle cm 200x90x20 h., avente tessuto di rivestimento ignifugo all'origine, losangato con cuciture ornamenti. Imbottitura in ovatta di poliestere ignifuga. Il materasso dovrà essere dotato di certificato di omologazione in classe "1 IM"(uno i emme) secondo quanto previsto dal D.M. 26.06.1984 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 09.04.1994. - Meccanismo per lo scorrimento del secondo materasso. - certificato OMOLOGAZIONE IGNIFUGA CLASSE 1IM SUL PRODOTTO FINITO. - dichiarazione conformità alle UNI EN 1725:2024 <p>Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milenovecentoquaranta/00)</p>	cadauno	1'940,00
Nr. 20 CAM.04	<p>LETTO SINGOLO 1,5 PIAZZA CAMERA. Fornitura e posa in opera di letto singolo a una piazza e mezza. Struttura letto delle dimensioni da poter alloggiare un materasso a molle dimensioni cm.120x200 (compreso). La struttura giroletto, esternamente rivestita con tessuto imbottito ignifugo classe 1IM, sarà completa di Testiera imbottita con seguenti caratteristiche : - Rivestimento: 100% poliestere; -Imbottitura: schiuma certificata CertiPUR; - Struttura: legno di pino, pannello di fibra a media densità (MDF); dimensioni : cm120/130(l)x60/80(h);ove previsto, secondo indicazioni della D.L.,la struttura letto sarà dotata di pannello fianco laterale del letto, anch'esso imbottito, delle stesse caratteristiche della testiera letto: -Rivestimento: 100% poliestere; -Imbottitura: schiuma certificata CertiPUR; - Struttura: legno di pino, pannello di fibra a media densità (MDF); dimensioni : cm 200(l)x60/80(h);</p> <p>Il letto sarà fornito completo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rete del tipo ortopedico con doghe in faggio , integrata nella struttura o appoggiata su piastre angolari in lamiera zincata sp.mm 3, fissate con viti auto maschianti; - Materasso ortopedico a molle cm 200x120x20 h., avente tessuto di rivestimento ignifugo all'origine, losangato con cuciture ornamenti. Imbottitura in ovatta di poliestere ignifuga. Il materasso dovrà essere dotato di certificato di omologazione in classe "1 IM"(uno i emme) secondo quanto previsto dal D.M. 26.06.1984 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 09.04.1994. - certificato OMOLOGAZIONE IGNIFUGA CLASSE 1IM SUL PRODOTTO FINITO. - dichiarazione conformità alle UNI EN 1725:2024 <p>Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milleottocento/00)</p>	cadauno	1'800,00
COMMITTENTE: Università di Catania			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 CAM.05	<p>euro (centosessantacinque/00)</p> <p>TESTATA LETTO BIFACCIALE CAMERA. Fornitura e posa in opera di mobile posizionato a protezione testata letto, dimensioni 110 cm(larghezza)x22cm(profondità) x 100 cm(altezza), con finitura analoga a quella dei comodini, provvisto di vani a giorno dal lato a vista (opposta a quella su cui si attesta il letto). Ove necessario, si intende incluso il fissaggio a parete sul lato corto. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quattrocento/00)</p>	cadauno	165,00
Nr. 22 CAM.06	<p>LAMPADA COMODINO CAMERA. Fornitura e posa in opera di lampada da comodino a LED. La lampada avrà Telaio in metallo, paralume in tessuto, Attacco lampadina E27, LED max 15W, Marchio CE. La lampada sarà fornita completa di lampadina LED. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo FRANCIS By MEMEDESIGN o equivalente).</p> <p>euro (trentaquattro/00)</p>	cadauno	400,00
Nr. 23 CAM.07	<p>ARMADIO GUARDAROBA DA CAMERA DA 100. Fornitura e montaggio di Armadio per camera da letto a doppia anta cm 100x60x210/220 (h), avente struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm 0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm 2 con spigoli raggio minimo mm.2, antinfortunistico ed antigraffio ad alta resistenza di colore a scelta della S.A., avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fianchi predisposti con forature a passo mm 32 per spostamento dei ripiani interni; - Due ripiani interni orizzontali; - Schienale in agglomerato ligneo (EN 309), classe E1 (EN 120) di emissione di formaldeide, spessore mm12, completo di garnizioni in gomma lungo i lati verticali; - Ante in struttura lignea, con finitura oggetto di valutazione, colore a scelta della D.L., dotate di serratura a chiave; - Due cassetti esterni posti nella parte bassa della struttura con fondo in MDF spessore mm 12 bilaminato, guide di sostegno in acciaio con scorrimento su rotelle e dotate di rientro automatico, ad estrazione totale, con portata kg 25, piano di chiusura come ripiano orizzontale interno, frontalino dei cassetti in struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm.0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm2 con spigoli raggio minimo mm. 2 antinfortunistico e antigraffio ad alta resistenza, colore a scelta della D.L.; -Maniglie necessarie alla apertura delle ante e dei cassetti; -Asta appendiabiti in tondino metallico; -Specchio a figura intera molato a filo lucido fissato all'interno dell'anta dell'armadio con cornice di dimensioni: cm 32x130xspessore 4 mm.; -Asta allungabile per posizionare gli abiti in altezza. <p>Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milleduecento/00)</p>	cadauno	1'200,00
Nr. 24 CAM.08	<p>ARMADIO GUARDAROBA DA CAMERA DA 90. Fornitura e montaggio di Armadio per camera da letto a doppia anta cm 90x60x210/220 (h), avente struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm 0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm 2 con spigoli raggio minimo mm.2, antinfortunistico ed antigraffio ad alta resistenza di colore a scelta della S.A., avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fianchi predisposti con forature a passo mm 32 per spostamento dei ripiani interni; - Due ripiani interni orizzontali; - Schienale in agglomerato ligneo (EN 309), classe E1 (EN 120) di emissione di formaldeide, spessore mm12, completo di garnizioni in gomma lungo i lati verticali; - Ante in struttura lignea, con finitura oggetto di valutazione, colore a scelta della D.L., dotate di serratura a chiave; - Due cassetti esterni posti nella parte bassa della struttura con fondo in MDF spessore mm 12 bilaminato, guide di sostegno in acciaio con scorrimento su rotelle e dotate di rientro automatico, ad estrazione totale, con portata kg 25, piano di chiusura come ripiano orizzontale interno, frontalino dei cassetti in struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm.0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm2 con spigoli raggio minimo mm. 2 antinfortunistico e antigraffio ad alta resistenza, colore a scelta della D.L.; -Maniglie necessarie alla apertura delle ante e dei cassetti; -Asta appendiabiti in tondino metallico; -Specchio a figura intera molato a filo lucido fissato all'interno dell'anta dell'armadio con cornice di dimensioni: cm 32x130xspessore 4 mm.; -Asta allungabile per posizionare gli abiti in altezza. <p>Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millenovanta/00)</p>	cadauno	1'090,00
Nr. 25 CAM.09	<p>ARMADIO GUARDAROBA DA CAMERA DA 80. Fornitura e montaggio di Armadio per camera da letto a doppia anta cm 80x60x210/220 (h), avente struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm 0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm 2 con spigoli raggio minimo mm.2, antinfortunistico ed antigraffio ad alta resistenza di colore a scelta della S.A., avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fianchi predisposti con forature a passo mm 32 per spostamento dei ripiani interni; - Due ripiani interni orizzontali; - Schienale in agglomerato ligneo (EN 309), classe E1 (EN 120) di emissione di formaldeide, spessore mm12, completo di garnizioni in gomma lungo i lati verticali; - Anta in struttura lignea, con finitura oggetto di valutazione, colore a scelta della D.L., dotate di serratura a chiave; - Due cassetti esterni posti nella parte bassa della struttura con fondo in MDF spessore mm 12 bilaminato, guide di sostegno in acciaio con scorrimento su rotelle e dotate di rientro automatico, ad estrazione totale, con portata kg 25, piano di chiusura come ripiano orizzontale interno, frontalino dei cassetti in struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm.0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm2 con spigoli raggio minimo mm. 2 antinfortunistico e antigraffio ad alta resistenza, colore a scelta della 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 26 CAM.10	<p>D.L.; -Maniglie necessarie alla apertura delle ante e dei cassetti; -Asta appendiabiti in tondino metallico; -Specchio a figura intera molato a filo lucido fissato all'interno dell'anta dell'armadio con cornice di dimensioni: cm 32x130xspessore 4 mm.; -Asta allungabile per posizionare gli abiti in altezza. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (novecentoottanta/00)</p>	cadauno	980,00
Nr. 26 CAM.10	<p>ARMADIO GUARDAROBA DA CAMERA DA 60. Fornitura e montaggio di Armadio per camera da letto a doppia anta cm 60x60x210/220 (h), avente struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm 0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm 2 con spigoli raggio minimo mm.2, antinfortunistico ed antigraffio ad alta resistenza di colore a scelta della S.A., avente: - Fianchi predisposti con forature a passo mm 32 per spostamento dei ripiani interni; - Due ripiani interni orizzontali; - Schienale in agglomerato ligneo (EN 309), classe E1 (EN 120) di emissione di formaldeide, spessore mm12, completo di garnizioni in gomma lungo i lati verticali; - Ante in struttura lignea, con finitura oggetto di valutazione, colore a scelta della D.L., dotate di serratura a chiave; - Due cassetti esterni posti nella parte bassa della struttura con fondo in MDF spessore mm 12 bilaminato, guide di sostegno in acciaio con scorrimento su rotelle e dotate di rientro automatico, ad estrazione totale, con portata kg 25, piano di chiusura come ripiano orizzontale interno, frontalino dei cassetti in struttura lignea, rivestito in laminato plastico spessore mm.0,9 e bordata con bordi in abs spessore mm2 con spigoli raggio minimo mm. 2 antinfortunistico e antigraffio ad alta resistenza, colore a scelta della D.L.; -Maniglie necessarie alla apertura delle ante e dei cassetti; -Asta appendiabiti in tondino metallico; -Specchio a figura intera molato a filo lucido fissato all'interno dell'anta dell'armadio con cornice di dimensioni: cm 32x130xspessore 4 mm.; -Asta allungabile per posizionare gli abiti in altezza. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentocinquanta/00)</p>	cadauno	550,00
Nr. 27 CAM.11	<p>SOVRAPPREZZO VOCI CAM.07, CAM.08, CAM.09, CAM.10 PER ARMADIO DISABILE. Fornitura e posa in opera di elementi da installare nell'armadio utilizzato da persone disabili. Gli elementi saranno dei saliscendi manuali o elettrici (tipo servetto). La disposizione, l'altezza, le dimensioni dovranno essere studiate per consentire la maggiore fruibilità da parte di un ospite diversamente abile. La parte bassa dell'armadio deve avere uno zoccolo di 26 cm di altezza e rientrante per poter permettere alla carozzina di avvicinarsi il più possibile. euro (duecentocinquanta/00)</p>	cadauno	250,00
Nr. 28 CAM.12	<p>SCARPIERA CAMERA. Fornitura e posa in opera di scarpiera 2 livelli con ante a ribalta rivestite in materiale nobilitato ignifugo. Dimensioni 63(L)x17(P)x67(H) cm. Classe 1 di reazione al fuoco. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantaquattro/00)</p>	cadauno	154,00
Nr. 29 CAM.13	<p>SCRIVANIA CAMERA CON CASSETTERIA INTEGRATA. Fornitura e posa in opera di scrivania di dimensioni cm. 140x70x74h delle seguenti caratteristiche: - piano aggettante e fianchi realizzati con pannelli in agglomerato di legno dello spessore non inferiore a cm. 2,5; - pannello frontale, realizzato con pannello in agglomerato di legno dello spessore non inferiore a cm. 1,8 rifinito come il piano di lavoro; - bordi stondati in abs; - pannelli laterali dotati di piedini regolabili per il livellarmento della scrivania; - cassetteria integrata sospesa, a due cassetti estraibili montati su guide telescopiche scorrevoli su cuscinetti a sfera rivestiti in nylon, completi di maniglie e serratura a blocco simultaneo tipo yale munita di n. 2 chiavi, delle medesime caratteristiche della scrivania. Il tutto dovrà essere realizzato con materiali ignifugi tali da conferirne la classe 1 di resistenza al fuoco, certificata da laboratorio autorizzato, il rivestimento sarà in laminato antigraffio ad alta resistenza di colore a scelta della D.L.. La scrivania dovrà essere conforme al disposto del d.l.g. 81/2008, conformità certificata da laboratorio autorizzato. Tipologia e finitura da coordinare stilisticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoventi/00)</p>	cadauno	420,00
Nr. 30 CAM.14	<p>SCRIVANIA CAMERA CON CASSETTERIA INTEGRATA + MINIFRIGO DA INCASSO. Fornitura e posa in opera di scrivania di dimensioni cm. 140x70x74h delle seguenti caratteristiche: - piano aggettante e fianchi realizzati con pannelli in agglomerato di legno dello spessore non inferiore a cm. 2,5; - pannello frontale, realizzato con pannello in agglomerato di legno dello spessore non inferiore a cm. 1,8 rifinito come il piano di lavoro; - bordi stondati in abs; - pannelli laterali dotati di piedini regolabili per il livellarmento della scrivania; - cassetteria integrata sospesa, a due cassetti estraibili montati su guide telescopiche scorrevoli su cuscinetti a sfera rivestiti in</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>nylon, completi di maniglie e serratura a blocco simultaneo tipo yale munita di n. 2 chiavi, delle medesime caratteristiche della scrivania;</p> <p>- Compreso Minifrigo a basso consumo modello M30 lt. Caratteristiche:, volume netto 24 lt. Peso: 11 kg. Consumo energetico: 0,36 kWh/24h. Tensione di alimentazione: 220-240 V / 50 - 60 Hz. Potenza nominale: 58 watt. Dimensioni esterne: 38x43x46,5 cm (LxPxH). Dotato di termostato manuale posto sul retro, sbrinamento automatico, 1 ripiano in metallo bianco, luce interna a LED a basso consumo, porta reversibile, certificazioni CE / RoHS, presa schuko.</p> <p>Il tutto dovrà essere realizzato con materiali ignifughi tali da conferire la classe 1 di resistenza al fuoco, certificata da laboratorio autorizzato, il rivestimento sarà in laminato antigraffio ad alta resistenza di colore a scelta della D.L.. La scrivania dovrà essere conforme al disposto del d.l.g. 81/2008, conformità certificata da laboratorio autorizzato. Tipologia e finitura da coordinare stileticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (seicentocinquanta/00)</p>	cadauno	650,00
Nr. 31 CAM.15	<p>SEDUTA SCRIVANIA CAMERA. Fornitura e posa in opera di seduta ergonomica girevole con sedile interno in faggio multistrato ed esterno in polipropilene, schienale interno in polipropilene a nido d'ape ed esterno in polipropilene. Per entrambi imbottitura in schiumato poliuretanico: sp. 5 cm per il sedile e sp. 4 cm per lo schienale. Altezza del sedile regolabile mediante alzata a gas con escursione di 12 cm. Dotata di meccanismo synchro lamellare a 2 leve con regolazione continua che permette l'oscillazione simultanea di sedile e schienale. Regolazione di altezza, profondità ed oscillazione dello schienale. Supporto lombare. Base (Ø 66 cm) a 5 razze in poliammide e fibra di vetro, ruote pirotanti. Completa di ampi braccioli in poliammide. Dimensioni: sedile 52 x 46 cm; schienale 45 x 59 cm; altezza sedile regolabile da 42 a 54 cm; ingombro con braccioli 63 cm; altezza max 114 cm. A norma D.L.g. 81/08. Finitura da coordinare stileticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentotrenta/00)</p>	cadauno	230,00
Nr. 32 CAM.16	<p>LAMPADA SCRIVANIA. Fornitura e posa in opera di lampada per scrivania orientabile in alluminio, con base rotonda, bracci snodati e cappello con calotta riflettente dotata di interruttore di accensione tipo on-off. Compresa lampadina. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centoottanta/00)</p>	cadauno	180,00
Nr. 33 CAM.17	<p>POLTRONCINA DA CAMERA. Fornitura e posa in opera di poltroncina da camera con bacioli monoscocca in polipropilene. Dimensioni cm 57,5 x 55,5, Altezza 86,5 cm, Altezza seduta 48 cm, Altezza braccioli 72 cm, Portata Massima 120 Kg. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ottanta/00)</p>	cadauno	80,00
Nr. 34 CAM.18	<p>MODULO LIBRERIA CON RIPIANI A VISTA. Fornitura e posa in opera di libreria a parete,da posizionare in aderenza alla parete e da ancorare opportunamente ad essa al fine di evitare possibili ribaltamenti. La libreria si compone di un unico elemento in lamiera spessore 15/10 e di mensole in rovere naturale europeo spessore 20mm. La libreria avrà larghezza di 90 cm con 2 mensole. Sarà montata a parete.La fornitura dovrà comprendere ogni onere e magistero per dare la libreria perfettamente montata. Colore della libreria a scelta della D.L.. Il modulo della Libreria per montaggio a parete, sopra la scrivania, avrà dimensioni mm. 900(L)x200(P)x350 (H) circa. (tipo modello Giuly di D-SEGNO o equivalente). Tipologia e finitura da coordinare stileticamente alla linea ad ai colori dell'arredo proposto per la camera. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (trecentodieci/00)</p>	cadauno	310,00
Nr. 35 CAM.19	<p>CESTINO GETTACARTA. Fornitura e posa in opera di cestino porta carta realizzato in polipropilene, lavabile e impilabile. Capacità 16,5 litri. Colori a scelta della D.L. Misura cm 31 Ø x 32,5 h. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quindici/00)</p>	cadauno	15,00
Nr. 36 CAM.20	<p>APPENDIABITI DA PARETE 3 POSTI CAMERA. Fornitura e posa in opera di appendiabiti a muro a tre posti, struttura in acciaio cromato con ganci in tecnopolimero. È compreso qualsiasi tipo di accessorio per il fissaggio a parete. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quarantasei/00)</p>	cadauno	46,00
Nr. 37 CAM.21	<p>SMART HOTEL TV 32". Fornitura e posa in opera di interface 32" smart tv hotel base ultra slim led HD HDMI. Immagine di benvenuto, azzeramento cronologie app, clonazione USB, blocco volume/menu, vesa 100x100, 2 HDMI, audio OUT Jack, ingresso LAN e Wi-Fi, garanzia 24 mesi. Compreso di piastra di supporto per fissaggio a parte e completo di accessori e assistenza prima configurazione. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo Interface Luxury o equivalente).</p> <p>euro (duecentoottantaquattro/00)</p>	cadauno	284,00
Nr. 38 CAM.22	<p>SMART HOTEL TV 43". Fornitura e posa in opera di interface 32" smart tv hotel base ultra slim led HD HDMI. Immagine di benvenuto, azzeramento cronologie app, clonazione USB, blocco volume/menu, vesa 100x100, 2 HDMI, audio OUT Jack, ingresso LAN e Wi-Fi, garanzia 24 mesi. Compreso di piastra di supporto per fissaggio a parte e completo di accessori e assistenza prima configurazione. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo Interface Luxury o equivalente).</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 39 CAM.23	euro (quattrocentoquindici/00) TARGHE CON NUMERO E NOME LOCALE PER PORTE. Fornitura ed installazione di pannello da segnaletica da interni dimensioni orientative cm.15x20, completo di struttura in alluminio e grafica in pellicola adesiva. Le specifiche relative ai nomi ed alla preferenza della grafica da utilizzare saranno fornite dalla S.A. euro (trentasette/00)	cadauno	415,00
Nr. 40 CAM.24	BOLLITORE ELETTRICO. Fornitura e posa in opera di bollitore senza filo elettrico con piastra base di riscaldamento girevole di capacità volumetrico 1,7 l. Corpo in acciaio inox, potenza massima 2200 W, filtro con micro-trama, spia luminosa, coperchio a molla. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quarantauno/00)	cadauno	37,00
Nr. 41 PAL.01	CASELLARIO PORTAVALORI DA 30 POSTAZIONI. Fornitura e installazione di casellario portavalori da 30 postazioni in alluminio dalle seguenti caratteristiche: Dimensioni 950 x 500 x 200 mm, Dimensioni Scomparto 83 x 200 x 150 mm, Peso Netto 40 kg. Tipologia Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio oxilargento, Colorazione Argento, Serratura Lucchettabile / Passepartout, Profilo Bordi e profili in estruso d'alluminio a spigoli arrotondati, Sportelli in lamiera e lastra d'alluminio spess. mm. 2 a spigoli arrotondati apribili a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza, chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva incisa. Da installare a parete mediante apposita minuteria e accessori. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (milletrecento/00)	cadauno	41,00
Nr. 42 PAL.02	PANCA CON SCHIENALE, ATTACCAPANNI E TETTUCCIO. Fornitura e posa in opera di panca in metallo e legno con schienale, appendiabiti e cappelliera. Struttura in profilato d'acciaio di dimensioni mm 30x30, con puntali in materiale plastico. Seduta, schienale e supporto appendi abiti realizzate con listelli in legno verniciati al naturale (fissaggio dei tasselli nascosto). Trattamento di fosfograssaggio delle superfici metalliche come preparazione alla verniciatura che avviene con polveri apossipoliestere, per garantire elevata resistenza alla corrosione. Polimerizzazione in forno a 180 gradi. Colore di serie a scelta dalla D.L. Appendiabiti per alzata in materiale plastico. Porta borse/cappelli per alzata in tubolare di diametro di 10mm. Dimensioni panca cm120x40/50x160(h) circa. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoquarantacinque/00)	cadauno	1'300,00
Nr. 43 PAL.03	TAPIS ROULANT. Fornitura ed Installazione di Tapis Roulant delle Dimensioni: 197 x 85,5 x 158 cm (LxWxH), avente le seguenti caratteristiche: Utilizzo: Professionale / Competizione / Commerciale / Home; Schermo: 1 Finestra LCD 11 x 6 cm; Visualizzazione: Velocità di rotazione / velocità / tempo / distanza / calorie; Pedana: Fissa; Piano di corsa: Curvo 44 x 170 cm; Nastro di corsa: Scheletro in lega di alluminio rivestito N° cuscinetti: Ruote di trasporto; Preassemblato; Portata max utente: 200 kg; Peso netto: 165 kg; Peso lordo: 220 kg; Certificazioni: CE, ROHS, EN957. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilaseicentotrenta/00)	cadauno	345,00
Nr. 44 PAL.04	CYCLETTE ELLITTICA. Fornitura ed Installazione di cyclette ellittica delle seguenti caratteristiche. FRENO: Elettromagnetico; LIVELLI DI RESISTENZA:32 elettronici; DISPLAY: LCD multicolore; DATI VISUALIZZATI: tempo, distanza, velocità, calorie e pulsazioni; PROGRAMMI: Manual 32 livelli, 4 preimpostati in modalità Beginner, 4 preimpostati in modalità Advance, 4 preimpostati in modalità Sporty, 4 HRC, 1 ricoveri, 1 Body Fat Test e 1 Watt; - PESO PRODOTTO:123 Kg; PESO MASSIMO UTENTE: 160 Kg; DIMENSIONI:217,5 x 69 x 178 cm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilanovanta/00)	cadauno	2'630,00
Nr. 45 PAL.05	STEPPER. Fornitura ed Installazione di Stepper delle seguenti caratteristiche :Peso 90 kg; Ruote trasporto; Peso max utente:150 kg; Display: LCD RETROILLUMINATO; Fascia Cardio Inclusa: POLAR T34 DI SERIE; Certificazioni:CE, ROHS, EN957; Sistema frenante: ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON GENERATORE; Regolazione inerzia:16 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE - POTENZA MAX 633 W; Rilevazione pulsazioni: HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO; Manubrio: MULTIPRESA; Visualizzazione schermo: TEMPO / STEP TOTALI / STEP AL MINUTO / DISLIVELLO / TEMPO PER 500 METRI / DISLIVELLO AL MINUTO / CALORIE / PULSAZIONI / WATT; Accessori: VANO PORTAOGGETTI; Dimensioni Aperto: 123 x 94 x 178 cm (LxWxH). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilatrentacinque/00)	cadauno	2'090,00
Nr. 46 PAL.06	CYCLETTE. Fornitura ed Installazione di Cyclette dalle seguenti caratteristiche : - SISTEMA FRENANTE:magnetico; - REGOLAZIONE INERZIA:8 livelli di resistenza manuale; - MASSA VOLANICA:7 kg; -SCHERMO:1 finestra LCD; VISUALIZZAZIONE:Tempo / velocità / distanza /pulsazioni / calorie / odometro; RILEVAZIONE PULSAZIONI: Hand Pulse; MANUBRIO: Ergonomico, multiforme, regolabile; SELLA: Alto assorbimento, regolabile orizzontalmente e verticalmente; PEDIVELLA: 3 pezzi; PORTATA MAX UTENTE: 110 kg; DISTANZA SELLA-PEDALE: Min. 67 cm - max 84 cm; PESO NETTO: 21 kg; PESO LORDO: 24 kg; DIMENSIONI: 92 x 43 x 124 cm (LxWxH); DIMENSIONI IMBALLO: 70 x 28 x 59,5 cm (LxWxH); RUOTE DI TRASPORTO; CERTIFICAZIONI CE, ROHS, EN957. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentoventicinque/00)	cadauno	525,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 PAL.07	MACCHINA MULIFUNZIONE. Fornitura ed Installazione di stazione multifunzione dotata di una comoda seduta e di un pratico schienale imbottiti per garantire una maggiore comodità. La stazione multifunzione avrà le seguenti caratteristiche: Altezza: 200 cm; Larghezza: 80 cm; Profondità: 140 cm; Peso: 126 kg; Spessore tubolari: 1,5 mm; Peso max utente: 150 kg; Dimensione tubolari: 50 x 50 mm; Pesi in dotazione: 68 kg -selezione 7 kg; Trasmissioni: carrucole su cuscinetti; Cavo:acciaio ø 5 mm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (ottocentoventicinque/00)	cadauno	825,00
Nr. 48 PAL.08	KIT MANUBRI BODY BUILDING 50 KG. Fornitura di Kit Manubri per Body Building composto da: Manubrio filettato in acciaio cromato con chiusura a vite, diametro 25 mm. Lunghezza 35 cm. Impugnatura centrale zigrinata per garantire una migliore presa in ogni condizione di utilizzo. Peso: 1,8 kg; DISCHI IN GHISA 5 foro Ø 25 cm; DISCHI IN GHISA foro Ø 25 cm; Disco Ghisa Ø 25mm 5 Kg; DISCHI IN GHISA foro Ø 25 cm; Disco Ghisa Ø 25mm 1 Kg. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centosettantacinque/00)	cadauno	175,00
Nr. 49 PAL.09	BILANCIERE + KIT PESI BODY BUILDING 140 KG. Fornitura di Kit pesi per body Building così composto : Bilanciere olimpico 180 cm cromato con 4 bronzie. Impugnatura 28 mm; Peso 16 Kg; Carico max. 200 Kg; Cap "quick view" con dati tecnici; Tri-Grip foro Ø 50 mm da 5 Kg Disco olimpionico in ghisa gommata con foro diametro 50 mm. Impugnatura tri-grip per facilitare la presa. Compatibile solo con i bilancieri e attrezzi con braccio da 50 mm. Colore nero. Tri-Grip foro Ø 50 mm da 10 Kg Disco olimpionico in ghisa gommata con foro diametro 50 mm. Impugnatura tri-grip per facilitare la presa. Compatibile solo con i bilancieri e attrezzi con braccio da 50 mm. Colore nero. Tri-Grip foro Ø 50 mm da 20 Kg Disco olimpionico in ghisa gommata con foro diametro 50 mm. Impugnatura tri-grip per facilitare la presa. Compatibile solo con i bilancieri e attrezzi con braccio da 50 mm. Colore nero. Coppia Ferma Pesi a Collare Ø 50 mm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentotrenta/00)	cadauno	430,00
Nr. 50 PAL.10	PANCA FINESS BODY BUILDING. Fornitura e installazione di panca fitness delle seguenti caratteristiche: MASSIMO PESO CARICABILE 250 kg; DIMENSIONI TUBI 70 x 50 x 2 mm; DIMENSIONI CUSCINERIA: 81,5 x 29 x 5,5 cm - 33 x 28 x 5,5 cm; N° REGOLAZIONI SCHIENALE: 7 regolazioni da 0° a da 90° - 1 regolazione in negativo; N° REGOLAZIONI SELLINO: 3 regolazioni; ALTEZZA SELLINO DA TERRA: 46,5 cm; CARATTERISTICHE: Comoda maniglia per il trasporto - 2 ruote di movimento; DIMENSIONI: 120 x 59 x 45,5 cm (LxWxH); DIMENSIONI IMBALLO: 125 x 47 x 13,5 cm (LxWxH); PESO NETTO: 20 kg; PESO LORDO: 21 kg. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentodieci/00)	cadauno	210,00
Nr. 51 PAL.11	MATERASSINO FITNESS. Fornitura di Tappetino professionale per fitness realizzato in PVC, con un lato antiscivolo ed uno liscio. La morbida e confortevole superficie in vinile insieme allo spessore di 8 mm lo rendono leggero e facile da pulire. Il tappetino è indicato per un utilizzo generale nelle classi fitness, yoga e pilates o per le strutture di personal training o studi privati. Il tappeto può essere appeso con i due occhielli posti nella parte superiore. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trentasei/00)	cadauno	36,00
Nr. 52 PAL.12	SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO PER PALESTRA CM 100*200. Fornitura e installazione di specchio antifortunistico da fissare a parete completo di zoccolino fermaspecchio sia superiore che inferiore. Dimensioni: cm 100x200 (h), spessore 4 mm, modulare. Con certificazione di conformità. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoottantacinque/00)	cadauno	385,00
Nr. 53 PAL.13	IMPIANTO HI-FI. Fornitura ed installazione di impianto per riproduzione CD MP3, USB diretta, dock per iPhone. Potenza in uscita di 100 Watt. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquantacinque/00)	cadauno	255,00
Nr. 54 SC-C.01	FRIGORIFERO 670 lt 1 PORTA. Fornitura e posa in opera di frigo con porta cieca, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno in acciaio galvanizzato e fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura pienamente conforme HACCP: include allarme visivo. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura, profilo riscaldato e interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290. In dotazione: 3 griglie GN 2/1 Rilsan e 3 coppie di guide in acciaio inox. Dimensioni (LxPxH) mm 710x835x2050, peso netto kg 106, peso lordo kg 129, potenza elettrica kW 0,2 (tipo Rex71frh o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilatrecento/00)	cadauno	2'300,00
Nr. 55 SC-C.02	FREEZER 670 lt 1 PORTA. Fornitura e posa in opera di freezer con porta cieca, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; possibilità di attivare manualmente il ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pienamente conforme HACCP: include allarmi visivi. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura e interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata; ventilato; ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Range di temperatura: -22/-15°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290. Dimensioni (LxPxH) mm 710x835x2050, peso netto kg 122, peso lordo kg 142, potenza elettrica kW 0,5 (tipo Rex71ffH o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilaseicento/00)	cadauno	2'600,00
Nr. 56 SC-C.03	PIASTRA INDUZIONE DA INCASSO 4 ZONE. Fornitura e posa in opera di piano cottura a induzione da incasso nel piano di lavoro. Compreso eventuale foro per il fissaggio della piastra e opere di incollaggio sul piano di lavoro della cucina. FUNZIONE TIMER: Il piano cottura a induzione è dotato di un timer che può essere impostato da 1 a 99 minuti per una cottura precisa. 9 LIVELLI DI POTENZA: Ogni zona di cottura offre 9 livelli di potenza per una cottura precisa - dal calore rapido e intenso al riscaldamento delicato e lento. 4 ZONE DI COTTURA A INDUZIONE: Quattro zone di cottura separate. FUNZIONI DI SICUREZZA: Blocco bambini, funzione di blocco, protezione contro il surriscaldamento, spegnimento automatico e indicatore di calore residuo garantiscono sicurezza durante la cottura (tipo Metro Electrolux o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoquaranta/00)	cadauno	340,00
Nr. 57 SC-C.04	FORNO A CONVEZIONE ELETTRICO. Fornitura e posa in opera di forno a convezione elettrico da appoggio. Struttura in acciaio inox - illuminazione interna - 1 ventilatore centrifugo - selettori a 8 funzioni (defrost, 4 modalità a convezione, 2 modalità grill, solo ventola) - porta con doppio vetro interno estraibile - guarnizione porta ad incasso - cassetto raccolta condensa estraibile - guide supporto teglie estraibili - 1 griglia compresa. Dimensioni (LxPxH) mm 620x600x580, peso netto kg 35, peso lordo kg 46, potenza elettrica kW 3,1, Volume mc 0,22 (tipo fn423e Fimar o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 58 SC-C.05	LAVELLO DOPPIO DA INCASSO IN ACCIAIO INOX, GOCCIOLATOIO E MISCELATORE. Fornitura e posa in opera di doppio lavello rettangolare con gocciolatoio dx/sx (a seconda delle esigenze della D.L.) da incasso in acciaio inox. Compreso eventuale foro per il fissaggio e opere di incollaggio sul piano di lavoro della cucina. Dimensioni larghezza mm 1160, profondità mm 500, dimensioni vasche (LxL) mm 420x340. Compreso di miscelatore realizzato in ottone con maniglia a leva per il controllo del flusso e della temperatura. Finitura cromata. Tubo flessibile estraibile con funzioni di spruzzo e getto d'aria compressa. Maniglia a leva singola per controllare il flusso e la temperatura. Testina di spruzzo in ABS temperato. Raccordo d'ingresso con code flessibili da 1/2". Pressione di esercizio consigliata: 2,0 bar. Dimensioni Larghezza (mm) 100, Altezza (mm) 410, Proiezione (mm) 220. Montaggio soprapiano. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 59 SC-C.06	FORNO A MICROONDE. Fornitura e posa in opera di forno a microonde da 25 lt in acciaio inox, dimensioni cm 51,1x43,2x31,1, 100 programmi, timer da 60 minuti, piatti con diametro massimo di 30,5 cm (tipo GMW1125 metro o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentonovanta/00)	cadauno	390,00
Nr. 60 SC-C.07	MOBILE DA CUCINA. Fornitura e posa in opera a metro lineare di cucina composta dalle seguenti opzioni: BASE altezza cm 80 ca. compresa di zoccolatura in alluminio: - base con profondità cm 60 con n. 1 ripiano interno e ante; - base con profondità cm 60 con n. 3/4 cassetti; - base con profondità cm 60 con n. 2 cestoni; - base con profondità cm 60 con sottolavello e predisposizione per posizionamento del lavello; - base con profondità cm 60 per inserimento lavastoviglie; PENSILE: - pensile profondità cm 35 con n. 1 ripiano interno e ante; - pensile profondità cm 35 a giorno con n. 1 ripiano interno; - pensile profondità cm 35 con n. 1 ripiano interno scolapiatti. La cucina, a seconda delle esigenze della S. A., e delle misure effettive degli ambienti, sarà composta durante la fase di direzione lavori. Sono compresi eventuali opere di foratura per l'inserimento del piano cottura e/o gocciolatoio e opere di incollaggio sul piano della cucina. Il mobilio avrà le seguenti caratteristiche: elementi cucina realizzati con ante e cassetti spessi 22 mm. in nobilitato in finitura soft touch, innovativa superficie opaca, morbida al tatto e resistente ai graffi, finiture a scelta della D.L. Ante con bordo retto. Struttura in nobilitato spessi 18 mm in finitura a scalta della D.L. Sistema di apertura a gola. Zoccolo di serie in alluminio rigato h. 15 cm. Top superiore in HPL spessi 12 mm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilaottocento/00)	m	2'800,00
Nr. 61 SC-C.08	ARMADIO DISPENSA CUCINA. Fornitura e posa in opera di dispensa per cucina delle dimensioni indicativa di (LxPxH) cm 100x45x160 a due ante e n. 4 ripiani interni. La dispensa avrà le seguenti caratteristiche: ante spessi 22 mm. in nobilitato in finitura soft touch, innovativa superficie opaca, morbida al tatto e resistente ai graffi, finiture a scelta della D.L. Ante con bordo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	retto. Struttura in nobilitato spess. 18 mm in finitura a scalta della D.L. Sistema di apertura a gola. Zoccolo di serie in alluminio rigato h. 15 cm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settecentoottanta/00)	cadauno	780,00
Nr. 62 SC-C.09	TAVOLO CIRCOLARE Ø 100. Fornitura e posa di tavolo circolare, composto da un fusto in tubolare d'acciaio diametro 80 mm con piastra superiore in lamiera, diametro 490 mm sp. 8 mm, e base in lamiera diametro 600 mm sp. 10 mm. Il tutto in colore a scelta della D.L. in bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Piano di lavoro Ø 100 realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli", o terra d'ombra a scelta della D.L., con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm (tipo DVO Nobu o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 63 SC-C.10	TAVOLO RETTANGOLARE. Fornitura e posa di tavolo delle dimensioni cm 120x80x73h, composto da quattro gambe metalliche profilo con dimensioni indicative di mm 40x30. Il tutto in colore a scelta della D.L. in bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Piano di lavoro 120x80 realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli", o terra d'ombra a scelta della D.L., con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm (tipo DVO o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoottanta/00)	cadauno	480,00
Nr. 64 SC-C.11	SPREMIAGRUMI. Fornitura e posa in opera di spremiagrumi professionale, costituito da: - corpo macchina bianco o cromato, privo di angoli e giunzioni per facilitare la pulizia; - vasca di lavorazione in acciaio inox rimovibile per la pulizia ed il lavaggio anche in lavastoviglie; - 2 pigne di dimensioni diverse e setaccio separati; - a richiesta versione con leva in alluminio e acciaio inox per lavorare senza sporcarsi le mani; - microinterruttore brevettato sulla pigna che permette di accendere direttamente la macchina premendo l'agrume; - variatore di velocità (tipo apollo sirman o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 65 SC-C.12	FRULLATORE. Fornitura e posa in opera di frullatore per preparare frullati, frappè ecc. Struttura in lega di alluminio verniciato - microinterruttore su coperchio - coltello removibile a quattro lame in acciaio inox - tappo su coperchio per aggiungere ingredienti in fase di lavoro - modello con bicchieri in acciaio inox. Dimensioni (LxPxH) mm 257x210x490, peso netto kg 4, peso lordo kg 5,4, potenza elettrica kW 0,35, Volume mc 0,02 (tipo Fr150l Firmar o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoquarantatre/00)	cadauno	343,00
Nr. 66 SC-C.13	PIASTRA IN GHISA. Fornitura e posa in opera di piastra: - Struttura in acciaio inox. - Materiale ghisa con trattamento di vetroceramicatura: - Piastra superiore con durezza regolabile ad esigenza dell'operatore. - Piastra superiore autobilanciata. - Resistenze corazzate aderenze alle piastre per una ottimale conducibilità termica. - Termostato regolabile fino a 300 °C. - Timer meccanico. Dimensioni (LxPxH) mm 260x435x235, peso netto kg 14,5, peso lordo kg 15,2 (tipo Elio Sirman o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoquaranta/00)	cadauno	340,00
Nr. 67 SC-D.01	ARMADIO METALLICO. Fornitura e posa in opera di armadio in metallo con 2 ante cieche a battenti o scorrevoli a scelta della D.L. per l'archiviazione e l'organizzazione di documenti, fascicoli o cancelleria o per deposito biancheria. L'armadio è composto da un un vano singolo con al suo interno 4 ripiani regolabili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato e con portata 60 kg ciascuno (carico uniformemente distribuito). L'armadio è inoltre dotato di serratura a cilindro su due punti di tipo Yale con doppia chiave in dotazione. La base dell'armadio in metallo è composta da zoccolo in acciaio alto 80 mm. Il corpo dell'armadio invece è costituito da pannellatura saldata con spessore 8/10. Fondo, cappello, schiena e fianchi con cremagliere hanno spessore frontale 40 mm e sono tutti rifiniti con pieghe antitaglio su tre ordini. Nel caso di armdio con ante battenti le stesse hanno apertura 180° per consentire facile accesso al contenuto dell'armadio. L'armadio è progettato e costruito in ottemperanza a tutte le normative vigenti e risulta fornito di dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture. L'armadio ha dimensioni interne di 998x420x1920 mm, dimensioni esterne di 1000x600x2000 mm oppure 1000x450x2000 e pesa 64 kg circa. Sarà a scelta della D.L. la colorazione RAL. Gli armadi sono corredati delle relative dichiarazioni, tra cui UNI EN ISO 14001:2015, CAM (Criteri Ambientali Minimi) e COV (Composti Organici Volatili). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (seicentosessanta/00)	cadauno	660,00
Nr. 68 SC-D.02	LAVATRICE 8 KG. Fornitura e posa in opera di lavatrice con capacità di carico di 8 kg. Volume del cesto: 67 l; Indice di efficienza energetica: > 36 %; Pannellature (top e frontale): Acciaio inox; Display: Ampio LCD; Design del cesto: Cesto professionale con fori da 4,5 mm; Luce nel cesto: Sì; Vani per detergente: 3; Dispositivo di blocco della porta: Blocco di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sicurezza per i bambini (apribile dall'interno applicando una forza di 70N); Ingresso acqua: Fredda+Calda; Sistema di scarico: Pompa di scarico; Piedini: 4 piedini regolabili (regolazione di 15mm); Numero di programmi: 6 (Normale 20, 40, 60, 95 Delicati 30 / Lavaggio a mano); Adeguamento carico acqua: A seconda della quantità di bucato; Predisposto per connessioni a sistemi di pagamento esterni: Standard; Programma Standard (Cotone 60 °C, Pieno Carico): ; Tempo totale: 70 min./ciclo (ingresso acqua calda); Consumo energetico: 0.7 kWh; Consumo di acqua (fredda): 65 l; Velocità di centrifuga (fattore G): 1400 giri/min. (536); Livello rumorosità di lavaggio: 49 dB(A); Livello rumorosità di centrifuga: 75 dB(A); Collegamenti Elettrici: ; Voltaggio / Frequenza / Potenza: 230 - 240 V / 50-60 Hz / 2000 W; Dimensioni (con telaio porta): ; Altezza (A): 850 mm; Larghezza (B): 597 mm; Profondità (C): 624 mm; Dimensioni (con imballaggio): ; Altezza: 900 mm; Larghezza: 630 mm; Profondità: 701 mm; Peso: ; Peso (con imballaggio): 80.5 kg (82 kg); Accessori (Opzionali): ; Base: Accessorio; Kit sovrapposizione: Accessorio; Gettoniera: Accessorio; Sistema di dosaggio esterno: Optional; Kit marine: Optional. (tipo Electrolux WE170P 8KG o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duemilatrentasette/00)	cadauno	2'037,00
Nr. 69 SC-D.03	ASCIUGATRICE PROFESSIONALE. Fornitura e posa in opera di essiccatore professionale, capacità di carico di 8 kg. Volume del cesto, 1120 Classe di efficienza energetica A++. Efficienza di condensazione B (>80%). Tecnologia di asciugatura Pompa di calore, Potenza totale, Watt 900. Collegamenti elettrici, V / Hz 230 / 50. Livello rumorosità di asciugatura, dB(A) 66. Display LCD. Dispositivo di blocco della porta. Blocco di sicurezza. Filtro lanugine, 4 piedini regolabili. Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra, sigillati ermeticamente, denominazione del gas R134A, Peso del gas 0.30 kg. Numero di programmi 16. Dimensioni incluso il telaio della porta Altezza (A), mm 850 Larghezza (B), mm 596 Profondità (C) (tipo Electrolux mod. TE1120HP 8KG o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecentotrenta/00)	cadauno	1'530,00
Nr. 70 SC-D.04	STENDINO ASCIUGABIANCHERIA. Fornitura di stendino per panni in acciaio verniciato bianco. Dimensioni: cm. 270x100x57 (LxHxP). Lo stendino sarà provvisto di ruote e sarà estensibile. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 71 SC-D.05	ASSE DA STIRO + FERRO DA STIRO. Fornitura di asse da stiro in acciaio dotata di poggiferro e caldaia con inserti in silicone termoresistenti. Struttura con gambe a sezione tonda. Copriasse 100% cotone con l'imbottitura in mollettone. Materiale: acciaio. Dimensioni piano di stiratura (LxP) 122 x 38 cm. Dimensioni aperta (LxPxH) 150,5x38x94 cm. Ferro da stiro: ferro a vapore con piastra in acciaio inossidabile 2600 Watt. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentodiciotto/00)	cadauno	218,00
Nr. 72 SC-D.06	TAVOLO CM 160x80x74h. Fornitura e posa in opera di tavolo con struttura portante metallica, travi sottopiano e piedi regolabili in altezza. Piano di lavoro realizzato con pannelli in multistrato ligneo dello spessore non inferiore a cm. 2,5 e rivestito con laminato plastico dello spessore di 0,9 mm colore a scelta della D.L. Bordi stondati in abs mm2. Finiture: piano orizzontale in laminato melaminico stratificato ad alta pressione. Struttura verniciata a fuoco con polveri epossidiche. Colori da definire con la D.L. Struttura: telaio in tubolari di acciaio 50x40mm. Gambe tubolari in acciaio 50x50mm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentonovantacinque/00)	cadauno	495,00
Nr. 73 SC-SI.01	SPECCHIO RECLINABILE. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile cm. 54X63 con superficie riflettente antinfortunistica mm. 4, supporto a parete in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestito con materiale antisurfa epossipoliestere. Telaio in tubo diam. 35, realizzato in alluminio spessore 2 mm. con rivestimento in nylon poliammide colore BIANCO RAL 9016 spessore 2 mm., a cornice per una totale protezione dello specchio. Inclinazione massima di 12°, dimensioni mm. 540(L) X 630(H) X 100(P). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventicinque/00)	cadauno	225,00
Nr. 74 SC-SI.02	SPECCHIO. Fornitura e posa in opera di specchio delle dimensioni indicative di cm. 60x80 (LxH), di spessore 4mm, con bordi molati. Fissato alla parete in maniera stabile con idoneo collante o quant'altro necessario, in asse col sottostante lavandino e nel rispetto di ingombri quali prese, Interruttori, plafoniere. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 75 SC-SI.03	PORTA ROTOLÒ CARTAIGIENICA. Fornitura e posa in opera di porta rotolo cartaigienica realizzato in acciaio inox da installare con viti e adesivo a parete. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (quarantadue/00)	cadauno	42,00
Nr. 76 SC-SI.04	DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI. Fornitura e posa in opera di dispenser per carta asciugamani da installare a parete, per carta piegata di dimensioni 23 x 9 cm circa. Il dispenser sarà in ABS, capacità 250 fogli di carta piegata. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 77	ASCIUGAMANI ELETTRICO. Fornitura e posa in opera di asciugamani eltrico ad aria compatto con azionamento a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SC-SI.05	fotocellula. Coperchio in acciaio inox AISI 304. Dotato di sensore automatico di temperatura che regola l'inserimento della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d'aria solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25°Cottenendo un considerevole risparmio energetico. Sistema antivandalo di spegnimento automatico dopo 40 secondi di funzionamento continuo. gradi di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IPX1. tempo asciugatura medio 7-12". Sistema di chiusura con viti. Tensione di esercizio 220/240V. Frequenza di rete 50/60 Hz. assorbimento totale da 650 a 750 W. Grado di protezione elettrica Classe 1. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 78 SC-SI.06	GANCIO SINGOLO APPENDIABITI. Fornitura e posa i opera di gancio singolo in acciaio inox da installare a parete. euro (cinque/00)	cadauno	5,00
Nr. 79 SC-SI.07	SCOPINO E PORTASCOPINO. Fornitura e posa scopino e porta scopano da posizionare a pavimento in acciaio inox. euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 80 SC-SI.08	DISPENSER PORTA SAPONE. Fornitura e posa in opera di dispenser porta sapone con comando a leva per erogazione del sapone liquido, realizzato in plastica anticorrosiva trasparente che consenta il controllo del livello del prodotto, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete in prossimità del lavabo. euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 81 SC-SI.09	DIVISORI HPL PER DOCCE. Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in pannelli in HPL per docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epoxidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centosettantacinque/00)	m2	175,00
Nr. 82 SC.01	DIVANO 1 POSTO. Fornitura e posa in opera di divano ad un posto in tessuto o ecopelle a scelta dalla D.L.. Dimensioni: larghezza 102 cm, profondità 76 cm e altezza 73 cm. Imbottitura in resina poliuretanica e struttura in legno. il mobile imbottito deve essere certificato in classe di reazione al fuoco 1 IM (corredato di omologazione 1 IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 83 SC.02	DIVANO 2 POSTI. Fornitura e posa in opera di divano a due posti in tessuto o ecopelle a scelta dalla D.L.. Dimensioni: larghezza 160 cm, profondità 76 cm e altezza 73 cm. Imbottitura in resina poliuretanica e struttura in legno. il mobile imbottito deve essere certificato in classe di reazione al fuoco 1 IM (corredato di omologazione 1 IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millettrecentoquaranta/00)	cadauno	1'340,00
Nr. 84 SC.03	DIVANO 3 POSTI. Fornitura e posa in opera di divano a tre posti in tessuto o ecopelle a scelta dalla D.L.. Dimensioni: larghezza 218 cm, profondità 76 cm e altezza 73 cm. Imbottitura in resina poliuretanica e struttura in legno. il mobile imbottito deve essere certificato in classe di reazione al fuoco 1 IM (corredato di omologazione 1 IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millesettcento/00)	cadauno	1'700,00
Nr. 85 SC.04	TAVOLINO RETTANGOLARE. Fornitura e posa in opera di tavolino di geometria variabile a spigoli arrotondati di dimensioni indicative 100x60x43(h)cm, con struttura in acciaio verniciato a scelta della D.L. e piano in materiale polimerico colore a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centosessantacinque/00)	cadauno	165,00
Nr. 86 SC.05	TAVOLINO CIRCOLARE. Fornitura e posa in opera di tavolino rotondo a spigoli arrotondati di dimensioni indicative 60x60x43(h)cm; tavolo con struttura in acciaio verniciato a scelta della D.L. e piano in materiale polimerico colore a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 87 SC.06	MOBILE BASSO DA APPOGGIO. Fornitura e posa in opera di mobile basso delle dimensioni indicative di (LxPxH) cm 180x45x40h. Realizzato con struttura in agglomerato di legno dello spessore complessivo non inferiore a cm. 3, con ante cieche in legno con serratura del tipo yale munita di due chiavi. Rifinitura esterna e interna con impiallacciatura di noce nazionale, palissandro o mogano perfettamente verniciato e lucidato al naturale da campionare a scelta della D.L. o comunque da concordare con le finiture degli altri arredi presenti nell'ambiente da allestire. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 88 SC.07	euro (quattrocentocinquanta/00) SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO. Fornitura e posa in opera di armadiatura in metallo composto da un un vano singolo con al suo interno 4/5 ripiani regolabili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato. La base dell'armadio in metallo è composta da zoccolo in acciaio alto 80 mm. Il corpo dell'armadio invece è costituito da pannellatura saldata con spessore 8/10. Fondo, cappello, schiena e fianchi con cremagliere hanno spessore frontale 40 mm e sono tutti rifiniti con pieghe antitaglio su tre ordini. La scaffalatura è progettata e costruita in ottemperanza a tutte le normative vigenti e risulta fornito di dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture. L'armadio ha dimensioni indicativa di 1000x350x1800 mm. Sarà a scelta della D.L. la colorazione RAL. Gli armadi sono corredati delle relative dichiarazioni, tra cui UNI EN ISO 14001:2015, CAM (Criteri Ambientali Minimi) e COV (Composti Organici Volatili). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentocinquanta/00)	cadauno	450,00
Nr. 89 SC.08	ARMADIO CON ANTE. Fornitura e posa in opera di armadio alto ante cieche delle seguenti caratteristiche: dimensioni 90(larghezza) x 45(profondità)x200(altezza) cm. Pannelli laterali e ripiani interni realizzati in agglomerato di legno dello spessore complessivo non inferiore a cm. 3; parte inferiore, di cm 85h chiusa da antine cieche in legno apribili a vento a 180°, serratura di chiusura tipo yale munita di due chiavi, n. 1 mensola interna vano a posizionamento variabile; parte superiore ante in cristallo fumè temperato di opportuno spessore apribili a 180°, serratura di chiusura tipo yale munita di due chiavi, n.2 mensole interne a posizionamento variabile. Rifinitura esterna e interna con impiallacciatura di noce nazionale, palissandro o mogano perfettamente verniciato e lucidato al naturale da campionare a scelta della D.L. o comunque da concordare con le finiture degli altri arredi presenti nell'ambiente da allestire. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settecento/00)	cadauno	550,00
Nr. 90 SC.09	TAVOLO STUDIO. Fornitura e posa in opera di tavolo delle dimensioni orientative di cm 160x120x73h con top access, canala passacavi orizzontale. Il top access sarà accessoriatto di n°2 prese schuko e n°2 bipasso. Gambe con struttura metallica a forma di "C" rovesciata a sezione mm 50x50 e piedini regolabili in altezza. Piano in melaminico sp. 25 mm. Conforme alle norme UNI e EN classe E1. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. Finiture a scelta della D.L. Compreso nel prezzo l'eventuale vertebra verticale per il passaggio dei cavi o altro eventuale accessorio. E' compreso il cablaggio all'impianto elettrico esistente e la posa di eventuale canalina calpestabile posizionata a pavimento o di tubazione colore rame (o tubo taz) a vista per il passaggio dei cavi elettrici. Inoltre, a seconda delle esigenze della S.A., sarà possibile in fase di D.L. cambiare la tipologia di frutti da inserire nel top access. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (seicentosessanta/00)	cadauno	700,00
Nr. 91 SC.10	SEDUTA FISSA IMPILABILE. Fornitura e posa in opera di sedia fissa senza braccioli con monoscocca in tecnopolimero PA6 finitura con colorazione a scelta della D.L. tali a garantire elevate caratteristiche fisico-mecaniche quali rigidita', tenacita', duttilita', lavorabilita', resistenza a temperature elevate, a carichi statici e dinamici e all'invecchiamento, elevata l'elasticita', flessibilita', resistenza meccanica e, grazie ai trattamenti in fase di produzione, inalterabilita' ai detergenti. La monoscocca deve assicurare una flessibilita' e resistenza cinetica tale da garantire, se sottoposta a sollecitazioni estreme ed usi impropri con pressione anche superiore a 100kg, il ritorno alla posizione originale, senza cedimenti o stress da affaticamento. Il Tecnopolimero utilizzato deve essere atossico con un'elevata resistenza termica, elettrica, chimica all'usura e riciclabile al 100%, cosi' come la base/struttura in acciaio. La base deve essere realizzata in tubo tondo di acciaio ad alta resistenza (As-Form) ø16 mm e puo' essere sia in finitura cromata 15 µm sia verniciata a polveri a scelta della D.L. e le polveri utilizzate devono essere esenti da metalli pesanti e non pericolose per l'uomo. Infine la seduta deve essere dotata nella parte sottostante la monoscocca di 4 tappi in morbida gomma che permettono di impilare le sedie fino ad numero di 10 mantenendo un leggero spessore tra esse e senza incorrere nel rischio di rovinarle. Tappi in polipropilene, finitura nera o bianca. Dimensioni cm.64x64x46/81h. Conforme alle norme EN16139. Certificata TUV (tipo Moving-Slim fixed o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centosessanta/00)	cadauno	660,00
Nr. 92 SC.11	APPENDIABITI A COLONNA. Fornitura e posa in opera di appendiabiti da terra con portaombrelli, con struttura in metallo con base zavorrata, contenitore portaombrelli in lamiera di acciaio inox o verniciata nera, oppure in resina sintetica nera, colonna centrale, n. 8 elementi portabiti ed anello per contenimento ombrelli in tubolare di acciaio inox o verniciato nero oppure in resina nera, completamente ignifugo. Diametro portaombrelli cm.40, altezza cm. 180. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settantasei/00)	cadauno	160,00
Nr. 93 SC.12	TV DA 65". Fornitura e posa in opera di tv color da montare a parete completo di staffe del tipo 65" Ultra HD 50UV2363DA TV 4K. Televisore LED. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settecento/00)	cadauno	76,00
Nr. 94 SC.13	TELO PER PROIEZIONE CM 300X187. Fornitura e posa di Tela Matte White 1.2 (150°), compreso installazione, collaudo, i relativi collegamenti elettrici, minuterie, viti, cavetti vari, raccordi, materiale di apporto uso e consumo, il tutto dato in opera, compresi tutti gli oneri per il trasporto, il posizionamento, il fissaggio, il montaggio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duemilasettanta/00)	cadauno	700,00
Nr. 95	SISTEMA VIDEOPROIEZIONE 5200 LUMEN. Fornitura e posa in opera di Sistema Videoproiezione 5200 lumen, costituito da		2'070,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SC.14	<p>un Proiettore laser 3 LCD, risoluzione WUXGA FULL HD, proporzione 16:10, sorgente luminosa 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco, ottica fissa. Altoparlante a bordo, ottica Rapporto di proiezione 1,35 - 2,20:1</p> <p>Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6</p> <p>Zoom ratio 1,35 - 2,2: 1</p> <p>Lenti Ottico. Dimensioni immagine 50 pollici - 500 pollici. Rapporto focale (F) 1,5 - 1,7</p> <p>Distanza focale 20 mm - 31,8 mm</p> <p>Messa a fuoco Manuale. RS-232C, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz), Ingresso VGA (2x), comprensivo di Wireless Adapter Dual Function (5Ghz Wireless & Miracast), tipo modello ELPAP11 (o similiari), ingresso HDMI (2x), HDBaseT, Miracast, presa jack uscita, Presa jack ingresso (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, uscita VGA.</p> <p>Connettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Computer analogico, ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr); - Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin - Connettori Digitali Ingresso: 2 x HDMI (Deep Color, Lip sync) - Video Ingresso: 1 x RCA - Audio Ingresso: 2 x RCA Stereo; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm - Uscita: 1 x 3,5 mm, mini jack stereo (variabile) - Controllo Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio) - LAN 1 x RJ45; WLAN opzionale - USB 1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B - Segnali Video NTSC; PAL; PAL60; SECAM; - Rumorosità ventole (dB A) 29, in modalità eco; - Efficienza energetica "Power Management" intelligente, Auto ECO Mode, consumo di energia ridotto, funzione AV mute 75 %, pulsante Green one touch ECO e AV, Timer, Timer ECO, vita di lampada più lunga. <p>Accessori e montaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 01 Staffa per ancoraggio soffitto/parete - n. 01 Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - n. 02 Cavo Ottico Attivo HDMI 2.0 AOC 4K 18 Gbps HDMI A/A M/M 25 m - n. 01 Cavo HDMI 2.0, 4k fino a 2 m - n. 01 Top Access da cattedra a incasso o esterno, composto da n. 2 prese elettriche 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso, n. 1 presa elettrica 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL, n. 1 presa RJ45, 1 presa Canon per segnale microfonico, n. 1 presa HDMI <p>Dato in opera, compreso l'installazione, il collaudo, la gestione del sistema attraverso il software di gestione apparecchiatura, i relativi collegamenti elettrici e speciali sugli impianti esistenti, l'interfacciabilità con la tecnologia impiantistica esistente all'atto della fornitura e posa in opera, o a seguito di successivo upgrade della tecnologia d'aula, minuterie, viti, cavetti vari, raccordi, materiale di apporto uso e consumo, il tutto dato in opera, compresi tutti gli oneri per il trasporto, il posizionamento, il fissaggio, il montaggio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento del proiettore e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (seimiladuecento/00)</p>	cadauno	6'200,00
Nr. 96 SC.15	<p>TELO PER PROIEZIONE CM 400X250. Fornitura e posa in opera di telo di proiezione motorizzato misure 400*250 cm. Tela Matte White 1.2 (150°), compreso installazione, collaudo, i relativi collegamenti elettrici, minuterie, viti, cavetti vari, raccordi, materiale di apporto uso e consumo, il tutto dato in opera, compresi tutti gli oneri per il trasporto, il posizionamento, il fissaggio, il montaggio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duemilacentoquaranta/00)</p>	cadauno	2'140,00
Nr. 97 SC.16	<p>SISTEMA VIDEOPROIEZIONE 6200 LUMEN. Fornitura e posa in opera di Sistema Videoproiezione 6200 lumen, costituito da un Proiettore laser 3 LCD, risoluzione WUXGA FULL HD, proporzione 16:10, sorgente luminosa 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco, ottica fissa. Altoparlante a bordo, ottica Rapporto di proiezione 1,35 - 2,20:1</p> <p>Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6</p> <p>Zoom ratio 1,35 - 2,2: 1</p> <p>Lenti Ottico. Dimensioni immagine 50 pollici - 500 pollici. Rapporto focale (F) 1,5 - 1,7</p> <p>Distanza focale 20 mm - 31,8 mm</p> <p>Messa a fuoco Manuale. RS-232C, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz), Ingresso VGA (2x), comprensivo di Wireless Adapter Dual Function (5Ghz Wireless & Miracast), tipo modello ELPAP11 (o similiari), ingresso HDMI (2x), HDBaseT, Miracast, presa jack uscita, Presa jack ingresso (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, uscita VGA.</p> <p>Connettività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Computer analogico, ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr); - Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin - Connettori Digitali Ingresso: 2 x HDMI (Deep Color, Lip sync) - Video Ingresso: 1 x RCA - Audio Ingresso: 2 x RCA Stereo; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm - Uscita: 1 x 3,5 mm, mini jack stereo (variabile) - Controllo Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio) - LAN 1 x RJ45; WLAN opzionale - USB 1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B - Segnali Video NTSC; PAL; PAL60; SECAM; - Rumorosità ventole (dB A) 29, in modalità eco; - Efficienza energetica "Power Management" intelligente, Auto ECO Mode, consumo di energia ridotto, funzione AV mute 75 %, pulsante Green one touch ECO e AV, Timer, Timer ECO, vita di lampada più lunga. <p>Accessori e montaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 01 Staffa per ancoraggio soffitto/parete - n. 01 Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 98 SC.17	<ul style="list-style-type: none"> - n. 02 Cavo Ottico Attivo HDMI 2.0 AOC 4K 18 Gbps HDMI A/A M/M 25 m - n. 01 Cavo HDMI 2.0, 4k fino a 2 m - n. 01 Top Access da cattedra a incasso o esterno, composto da n. 2 prese elettriche 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso, n. 1 presa elettrica 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL, n. 1 presa RJ45, 1 presa Canon per segnale microfonico, n. 1 presa HDMI <p>Dato in opera, compreso l'Installazione, il collaudo, la gestione del sistema attraverso il software di gestione apparecchiatura, i relativi collegamenti elettrici e speciali sugli impianti esistenti, l'interfacciabilità con la tecnologia impiantistica esistente all'atto della fornitura e posa in opera, o a seguito di successivo upgrade della tecnologia d'aula, minuterie, viti, cavetti vari, raccordi, materiale di apporto uso e consumo, il tutto dato in opera, compresi tutti gli oneri per il trasporto, il posizionamento, il fissaggio, il montaggio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento del proiettore e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (seimilacinquecento/00)</p>	cadauno	6'500,00
Nr. 98 SC.17	<p>IMPIANTO AUDIO PER SALE CONFERENZA/AULA. Fornitura e posa in opera di impianto audio dotato dei seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N.1 Microfono a collo d'oca 18" per installazioni professionali con tasto mute, completo di Base da Tavolo integrata. Capsula: Condensatore (Electret); Polare: Cardioide; Risposta: 70-16000 Hz; Sens.: -33 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Impedenza: 180 Ohm; Max SPL: 120 dB; Rumore: 27 dBa; S/N: 67 dB (IEC 651) at 94 dB SPL; Alimentazione: Phantom 11-52V 5mA; Preamplificatore integrato. Connettore XLR3M in uscita dal preamplificatore. Schermatura RF. Colore: Nero; Peso: 191 g. Lunghezza con capsula dalla base: 581 mm. Accessori inclusi: antivento, flangia di montaggio superficiale; - N. 1 Amplificatore uso commerciale comprendente un mixer microlinea e matrice audio stereo 4 canali; Amplificatore da 240W; 1 ingresso Emergenza bilanciato con morsetti euroblock segnale linea e contatto, Priorità1°,Regolazione sensibilità VOX e Led di Clip; 1 ingresso di Paging bilanciato (e sbilanciato 2 x RCA) con morsetti Euroblock, regolazione di gain e volume, Led di Clip, contatto chiusura, regolazione volume di Chime con pulsante Test, Priorità2°;1 Ingresso Mic\Line A bilanciato (e sbilanciato 2 x RCA) con morsetti Euroblock e phantom power commutabile, interruttore micro\linea, regolazione di gain e VOX, Led di Clip, Equalizzatore Bassi ed Acuti, Priorità3°;1 Ingresso Mic B bilanciato (e sbilanciato 2 x RCA) con morsetti Euroblock e phantom power commutabile, regolazione di gain, Led di Clip, Equalizzatore Bassi ed Acuti, Priorità4°;4 ingressi linea con doppia RCA ,regolazione di Gain e Led di Clip; Equalizzatore sulle 4 linee bassi ed Acuti; Uscita di linea sbilanciata su RCA per OUT REC e PREOUT; VU meter in uscita controllo segnale; Morsetto con contatto per uscita priorità24VDC; Uscita su Euroblock di potenza 100-70V e 4 Ohms; Ampio pannello frontale con indicazione luminosa degli ingressi, indicazioni di servizio: Protezione ampli, Inserimento Emergenza, Paging, Vox Mic A; Dimensioni 2 unità rack con alette comprese nella confezione; - N. 4 Colonne sonore in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.10 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 200-20KHz, SPL 1mt.97dB, Dispersione ad 1Khz 165°x 50°,60W ad 8 ohms e tensione costante con trasf. 40W 100V, 3 pot. Sel.(40-20-10W), Grado protezione IP66, Dimens. 723x66x66mm, peso 3,3 Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, col. Bianco; - In alternativa N. 4 diffusori da incasso a soffitto selezionabile a 70V/100V/8 Ohm, 6,5", 60W, 30W, 15W, dotato di una griglia monopezzo senza cornice, fissata magneticamente e che consente un processo di verniciatura in un'unica fase per semplificare l'installazione e ridurre al minimo la distrazione visiva, Frequency Range (-10dB): 49Hz - 25kHz, Nominal Sensitivity: 91dB, Nominal Coverage Angle: 120 degrees conical coverage; - N. 1 Kit radiomicrofono analogico per voce. Composto da un trasmettitore a mano BLX24/PG58 e un ricevitore BLX4. Banda M17 (662 - 686 MHz) Accessori inclusi. Comprensivo di Kit Caricabatterie dotato di n. 4 batterie ricaricabili. - N. 1 Armadio Rack a pavimento o muro, 9 U 19". Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave compreso di Multipresa 8 Posti da Rack 19" Spina Schuko Angolata 1U. Cavi per altoparlanti e microfonici, spinotti e minuterie compresi, il tutto al fine di consegnare l'opera funzionante a regola d'arte. <p>euro (quattromilanovecentoottanta/00)</p>	cadauno	4'980,00
Nr. 99 SC.18	<p>SMART TV LED 43". Fornitura e posa in opera di smart tv da 43" Full HD. Processore a5 Gen 6 con AI. Risoluzione 1920x1080, 60 Hz, rapporto immagine 16:9. LED e HDR. Ricezione DVB-T2 (H.265), DVB-C2, DVB-S2. Ricevitore satellitare integrato. Certificato CI+. Compreso di piastra di supporto per fissaggio a parte e completo di accessori e assistenza prima configurazione. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte (tipo LG webOS 43LR6000LA o equivalente).</p> <p>euro (trecentosettanta/00)</p>	cadauno	370,00
Nr. 100 SC.19	<p>AMPLIFICATORE CON CASSE PER SALA MUSICA COMPLETO DI MOBILE. Fornitura e posa in opera di coppia di Altoparlanti a colonna con subwoofer da 8" a lunga escursione. Dispersione 100° orizzontali. Unità medio-alti costituita da n°6 driver da 2". n.º2 Amplificatori in classe D da 600 W con DSP Klark Teknik con SST (Spatial Sound Technology). Display LCD per il controllo dei parametri DSP. SPL massimo 118 dB picco. Banda di Frequenza: 50-16KHz; Mixer integrato con 2 ingressi su connettore combo e uscita XLR3. Controllo remoto tramite Bluetooth e applicazione Ipad/Iphone. Dimensioni: 2006 x 321 x 400 mm, peso: 15,1 kg. Cavetteria compresa, e armadietto con chiusura a chiave per il contenimento dell'attrezzatura impiantistica (amplificatori, ecc.) il tutto dato in opera, compresi tutti gli oneri per il trasporto, il posizionamento, il fissaggio, il montaggio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duemilacinquecento/00)</p>	cadauno	2'500,00
Nr. 101 SC.20	<p>POLTRONA PER SALA CONFERENZA/VIDEO CON TAVOLETTA IN HPL ESTRAIBILE. Fornitura e posa in opera di poltrona componibile e modulare, dimensioni interasse mm 530/550, altezza seduta mm 460, altezza schienale mm 896, ingombro con sedile aperto mm 677, con snodi di ribaltamento sedili in alluminio, fissate a pavimento con tasselli e bulloni secondo le disposizioni planimetriche della D.L. STRUTTURA SEDILE: la struttura portante della poltrona sarà in legno multistrato di spessore 15mm. Doppi perni di rotazione diametro 13 mm, realizzati in acciaio. Imbottitura in poliuretano espanso a ritardata combustione densità 40Kgmc sagomato anatomicamente ignifugo. Il ribaltamento del sedile è di tipo a gravità con sistema a contrappeso posto nella parte posteriore del sedile e non a vista. Rivestimento sfoderabile mediante cerniera a lampo non in vista. STRUTTURA SCHIENALE: lo schienale ha una struttura portante in legno multistrato di spessore 12mm. Al multistrato sono fissati gli angolari realizzati in lamiera di spessore 2 mm, verniciati a polveri epossidiche antigraffio.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>L'imbottitura è realizzata in poliuretano espanso a ritardata combustione a densità differenziata sagomato anatomicamente. Gli angolari sono predisposti per poter variare l'inclinazione dello schienale in base all'ubicazione della poltrona in sala, alla pendenza della platea o alle curve di visibilità. Una volta individuata a progetto l'inclinazione ideale dello schienale, verrà realizzata la fiancata con taglio posteriore corrispondente, per un allineamento degli elementi. SNODO RIBALTAMENTO SEDILE: il movimento di rotazione avviene non su normali snodi in nylon ma su blocchetti in alluminio fresati e torniti dal pieno, adeguati per garantire una maggiore resistenza e durata nel tempo. Adatti in particolar modo in ambienti con elevate escursioni termiche stagionali e in località marine (dove la salsedine crea problemi di corrosione). STRUTTURA FIANCATA: Realizzata mediante cassonetto in legno multistrati evaporato, completamente tappezzato fino a terra. Nella parte inferiore del cassonetto è installato un piede scatolare metallico per fissaggio a pavimento, con fissaggio a terra senza viti a vista. Il piede è verniciato a polveri epossidiche nei colori: grigio RAL 9006 / nero RAL 9005 / bianco RAL 9003, a scelta della D.L.. Le fiancate sono ricoperte da imbottitura in poliuretano espanso spessore 10 mm. a ritardata combustione, posta su tutta la superficie degli stessi, con profili opportunamente sagomati e rastremati. RIVESTIMENTO: Tessuto: King Flex, 100% Trevira CS, resistenza >100.000 cicli Martindale, colori a scelta della D.L.. Ecopelle: Evolve Grain, resistenza >200.000 cicli Martindale, colori a scelta della D.L.. Dichiarazione di Conformità alla normativa "UNI EN 12727:2017 Mobili - Sedute su barra - Requisiti di sicurezza, resistenza e durata" per un uso pesante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificati singoli UNI EN 12727:2017 + UNI EN 1728:2012 normativa per la resistenza e durata. - Certificato secondo UNI EN ISO 12460-3:2021 per il rilascio di formaldeide. - Certificato di Omologazione al Fuoco in classe IIM. - Certificati di rispondenza del prodotto ai requisiti Ambientali minimi richiesti dal D.M. 11.01.2017 (CAM). - Certificati ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015. - Scheda Tecnica Tessuto o Ecopelle con indicazione del Test di resistenza all'abrasione in cicli Martindale. - Garanzia 5 anni. <p>(tipo Antèa Audia Italia o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (seicentocinquanta/00)</p>	cadauno	650,00
Nr. 102 SC.21	<p>LAVAGNA CM 200x100. Fornitura e posa in opera di lavagna magnetica formato cm. 200x100h, scrivibile e cancellabile con profili perimetrali in alluminio anodizzato silver e angoli di protezione in ABS. Superficie in acciaio laccato bianco scrivibile e magnetica. La lavagna è completa di vaschetta porta accessori e materiali per il fissaggio a muro. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quattrocentotrenta/00)</p>	cadauno	430,00
Nr. 103 SC.22	<p>BACHECA. Fornitura ed installazione di bacheca vetrata, delle seguenti caratteristiche: - struttura portante e carteratura perimetrale in alluminio anodizzato oppure in conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico, con incorporate le guide per lo scorrimento dei cristalli; - pannello di fondo del tipo puntaspilli rivestito con panno nero; - antine scorrevoli di chiusura in cristallo temperato - n.2 chiavi. Dimensioni: cm.100x70x15. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentoquindici/00)</p>	cadauno	215,00
Nr. 104 SC.23	<p>CALCIO BALILLA. Fornitura e posa in opera di tavolo per calcio balilla in mdf dello spessore di mm.20, con rivestimento melaminico. Colore : legno effetto faggio. Gambe quadrate (cm. 9x99 in mdf spessore mm.15 con rivestimento melaminico colore nero. Aste telescopiche di sicurezza spessore 2 mm a richiesta per ottenere il massimo livello di sicurezza. Ometti in moplen stampati sulle aste, colore rosso/blu.Campo di gioco in laminato plastico.Boccole in nylon senza cuscinetti a sfera.Segnapunti in plastica a cubetti rossi/blu coordinati con gli ometti.Recupero palline in goal da due raccoglipalline posti dietro le testate. Garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto sui difetti di fabbricazione. Dimensioni: lunghezza cm.145.Larghezza cm.74.Altezza cm. 88. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (seicentoquarantasette/80)</p>	cadauno	647,80
Nr. 105 SC.24	<p>TAVOLO PING PONG. Fornitura e posa in opera di tavolo da ping-pong per esterno/interno, pieghevole con chiusura automatica, disponibile con piano gioco blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152x76). Struttura del piano di gioco: resina stratificata (spessore mm.4) bordata con tubo metallico dello spessore di mm.36, linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.Rete e tendirete permanenti in dotazione, non è necessario smontarli per piegare il tavolo. Telaio e gambe: struttura tubolare metallica di diametro mm.25, con verniciatura a polvere. In dotazione porta racchette e palline. Quattro ruote doppie del diametro di mm.125 di cui due ruotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato. Dimensioni chiuso: 184 (con rete montata) x 66,5 x 187cm. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ottocentosessanta/00)</p>	cadauno	860,00
Nr. 106 SC.25	<p>GIOCHI DA TAVOLO VARI. Fornitura di giochi da tavolo es. monopoli, risiko, uno, taboo, scarabeo, ecc.</p> <p>euro (trenta/00)</p>	cadauno	30,00
Nr. 107 SC.26	<p>TENDA OSCURANTE IN PVC CON CASSONETTO. Fornitura e posa in opera di tenda oscurante realizzata con cassonetto in lega alluminio da 115x136,5 mm. Installazione può essere fatta a soffitto o a parete. Il cassonetto è ispezionabile per un'ideale manutenzione della tenda. Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile. Tessuto oscurante realizzato in pvc 75% e 25% Fibra di Vetro, avente le seguenti caratteristiche: Riflessione solare 71; Assorbimento solare 29; Gtolt 0,34; Abbattimento UV 100; Ignifugo classe 1 (I), NFPA 701 (US); HealthCertification antibacterial, oeko-tex; Trasparenza Black out; Solidità colore luce 6. Finiture cassonetto e tenda a scelta della D.L.. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centosessanta/00)</p>	m2	160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 108 SC.27	TENDA OSCURANTE FILTRANTE MICROFORATA CON CASSONETTO. Fornitura e posa in opera di tenda filtrante in tessuto microforato screen a scelta tra 3%/5%/10% realizzata con cassonetto in lega alluminio da 115x136,5 mm. Installazione può essere fatta a soffitto o a parete. Il cassonetto è ispezionabile per un'ideale manutenzione della tenda. Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile. Finiture cassonetto e tenda a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	m2	140,00
Nr. 109 SC.28	SOVRAPREZZO ALLE VOCI SC.26 E SC.27 PER AZIONAMENTO ELETTRICO. Sovraprezzo per azionamento a a motore 230 Vac-50 Hz (norme CE) della tenda. L'arresto della tenda può avvenire in qualsiasi posizione. Comando a pulsante. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (sessanta/00)	cadauno	60,00
Nr. 110 SC.29	TENDA FILTRANTE ARRICCIATA. Fornitura e posa in opera di tenda filtrante in tessuto microforato screen a scelta tra 3%/5%/10% realizzata con cassonetto in lega alluminio da 115x136,5 mm. Installazione può essere fatta a soffitto o a parete. Il cassonetto è ispezionabile per un'ideale manutenzione della tenda. Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile. Finiture cassonetto e tenda a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centotrentacinque/00)	m2	135,00
Nr. 111 SC.30	TENDA A BANDE VERTICALI. Fornitura e posa in opera di tende a bande verticali della larghezza di cm. 12,7 regolazione della luce attraverso l'orientamento delle strisce, apertura e chiusura della tenda attraverso il movimento delle strisce tramite catenella per l'orientamento e tramite corda per l'apertura e chiusura della tenda. Binario in alluminio estruso, in finitura a scelta. Tessuto ignifugo filtrante 100% poliestere peso 215 gr/m2. finitura a scelta. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/00)	m2	65,00
Nr. 112 SC.31	TAVOLO MEETING. Fornitura e posa in opera di tavolo a quattro gambe delle dimensioni indicative di cm 340x120x73h con piano aggettante con angoli arrotondati con un raggio minimo di mm. 20, realizzato in agglomerato di legno dello spessore non inferiore a mm. 25; provvisto di elettrificazione, canaline e fori passacavi e pannello di fondo dello spessore non inferiore a mm. 20. Il tutto rifinito con rivestimenti in noce nazionale, palissandro o mogano, perfettamente verniciato e lucidato al naturale da campionare a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (tremilacinquecentoquindici/60)	cadauno	3'515,60
Nr. 113 SC.32	CESTINO RACCOLTA DIFFERENZIATA. Fornitura e posa in opera di cestino cilindrica per la raccolta differenziata realizzato in lamiera pre-zincata d'acciaio sp. 15/10. Il cestino presenta al suo interno dei divisori di lamiera di acciaio sp. 12/10 utili a contenere i sacchi; i reggi-sacchi sono realizzati mediante il taglio laser di una lamiera prezincata sp. 30/10. Sui reggi-sacchi sono ottenuti dei "denti" utili all'ancoraggio dei sacchi. Il coperchio del cestino è realizzato in acciaio sp. 40/10 successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP. Il coperchio è fissato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera a tre ali di sp. 30/10. Chiusura con serratura a chiave triangolare. Sul coperchio vengono applicate delle cornici ottenute mediante il taglio laser di lamiere di acciaio pre-zincato sp 15/10 personalizzabili sia nel il colore sia per la scritta che indica la tipologia di rifiuto che si vuole conferire. La base del cestino è rientrante (diam. mm 375) e rialzata di 40 mm, pre-forata con asole per il fissaggio al suolo con appositi tasselli. Il rialzo facilita la pulizia e rende meno visibile lo sporco alla base del cestino. Dimensioni: larghezza diam. mm 496 altezza mm 861 (tipo Recibyn3 - The Italian Lab o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 114 SC.33	PELLICOLA SOLARE. Fornitura e posa in opera di pellicola solare protettiva. INFORMAZIONI TECNICHE Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4) Trasmissione UV<1 %, Trasmissione Luce Visibile 20 %, Riflessione Luce Visibile esterna 31 %, Riflessione Luce Visibile interna 18 %, Energia Solare Totale Respinta 70 %, Energia Solare Totale Respinta 2 73 %, Rapporto solare: Riflessione Energia Solare 24 %, Assorbimento Energia Solare 57 %, Trasmissione Energia Solare 19 %, Riduzione abbigliamento 80 %, Valore "g" 0,2, Valore 'u' 5,8, Coefficiente d'ombra 0,3, Tipo di installazione: Applicazione esterna, Composizione PET / PVC: PET, Spessore 75 µ, Colore : NEUTRO. Compreso lo smontaggio dei vetri per la posa della pellicola la perfetta pulitura delle superfici prima del fissaggio della pellicola, il rimontaggio del vetro e del relativo telaio e la pulitura finale (TIPO FILM NATURAL 275 XC o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	m2	150,00
Nr. 115 SI-CAM.01	SET PER WC PER CAMERA. Fornitura e posa in opera di set per allestimento servizio igienico da camera composto da: - BOX DOCCIA per doccia da 70x70/80x80 con apertura angolare o ad anta dx/sn a seconda delle esigenze del singolo servizio. Telai in alluminio finitura cromata, con pareti in cristallo temperato opaco sp. mm 6-8, completo di guide, tasselli di fissaggio e garnizioni, di colore coordinato con il telaio e sigillature con silicone antimuffa. Le porte di accesso al box saranno dotate di maniglie di apertura su entrambi i lati, in policarbonato estruso o ricavate nel profilo, fissate con viti in acciaio inox a scomparsa; - MOBILE PENSILE CON SPECCHIO CONTENITORE. Il mobile sarà accessorito di specchio delle dimensioni indicative (LxH) di cm 60x80 e che dovrà avere lo sp. di mm.4, idoneamente ancorato alla struttura lignea e molato sui bordi. Nella parte inferiore dovrà avere una mensola della profondità di circa cm 16. Il corpo specchiera dovrà essere fissato alla parete in maniera stabile, in asse col sottostante lavandino e nel rispetto di ingombri di prese, interruttori, plafoniere, ecc. Lo specchio dovrà possedere n. 1 contenitore apribile ad 1 anta, dotato di due ripiani interni, con dimensioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>indicative (LxPxH) cm 20x20x60-80.Le parti in legno delle specchiere dovranno essere realizzate con pannelli di conglomerato ligneo, con medesime caratteristiche degli altri arredi; inoltre, dovranno essere resistenti all'abrasione, avere bordi smussati ed arrotondati ed essere idonei all'installazione in ambienti umidi (pannelli lignei idrofughi con caratteristiche standard V100). Lo spessore minimo della struttura dei contenitori delle specchiere dovrà essere di mm. 20 e di mm.12 per i piani interni; le ante saranno dotate di gommini paraurti e protezione parapolvere sul contorno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PORTA ROTOLI CARTAIGENICA realizzato in acciaio inox da installare con viti e adesivo a parete. - CESTINO GETTACARTE 3l in acciaio inox cromato con coperchio e dotato di push. - N. 2 GANCI APPENDIBITI SINGOLI in acciaio inox da installare in prossimità del box doccia. - SCOPINO E PORTASCOPINO da posizionare a pavimento in acciaio inox. - DOPPIO GANCI PORTA SALVIETTE PER BIDET in acciaio inox completo di quanto necessario per il fissaggio a parete. - DOPPIO GANCI PORTA SALVIETTE PER LAVABO in acciaio inox completo di quanto necessario per il fissaggio a parete. - PORTA SAPONE PER BIDET/LAVABO con comando a leva per erogazione del sapone liquido, realizzato in plastica anticorrosiva trasparente che consenta il controllo del livello del prodotto, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete in prossimità del lavabo e del bidet. - MENSOLE PER DOCCIA in acciaio inox impermeabile e antiruggine con doppia mensola per appoggio bagnoschiuma delle dimensioni orientative di (LxPxH) cm 23x10x40. <p>Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millecentonovanta/00)</p>	a corpo	1'190,00
Nr. 116 SI-CAM.02	<p>SET PER WC PER CAMERA DISABILE. Fornitura e posa in opera di set per allestimento servizio igienico da camera composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPECCHIO RECLINABILE cm. 54X63 con superficie riflettente antinfortunistica mm. 4, supporto a parete in acciaio con trattamento anticorruzione e rivestito con materiale antiusura epossipoliestere. Telaio in tubo diam. 35, realizzato in alluminio spessore 2 mm. con rivestimento in nylon poliammide colore BIANCO RAL 9016 spessore 2 mm., a cornice per una totale protezione dello specchio. Inclinazione massima di 12°, dimensioni mm. 540(L) X 630(H) X 100(P); - MOBILE DI SERVIZIO per bagno su ruote autofrenanti. Dotato di tre cassetti con guide ad estrazione totale, compreso di maniglie ed accessori. Dimensioni 34x40x75 cm; - PORTA ROTOLI CARTAIGENICA realizzato in acciaio inox da installare con viti e adesivo a parete. - CESTINO GETTACARTE 3l in acciaio inox cromato con coperchio e dotato di push. - N. 2 GANCI APPENDIBITI SINGOLI in acciaio inox da installare in prossimità del box doccia. - SCOPINO E PORTASCOPINO da posizionare a pavimento in acciaio inox. - DOPPIO GANCI PORTA SALVIETTE PER BIDET in acciaio inox completo di quanto necessario per il fissaggio a parete. - DOPPIO GANCI PORTA SALVIETTE PER LAVABO in acciaio inox completo di quanto necessario per il fissaggio a parete. - PORTA SAPONE PER BIDET/LAVABO con comando a leva per erogazione del sapone liquido, realizzato in plastica anticorrosiva trasparente che consenta il controllo del livello del prodotto, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete in prossimità del lavabo e del bidet. - MENSOLE PER DOCCIA in acciaio inox impermeabile e antiruggine con doppia mensola per appoggio bagnoschiuma delle dimensioni orientative di (LxPxH) cm 23x10x40. <p>Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ottocentoottantadue/00)</p>	a corpo	882,00
Nr. 117 SL.01	<p>SET PER LETTO DA CM 90. Fornitura e posa in opera di set per letto da cm 90/camera composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CUSCINO E COPRICUSCINO IGNIFUGO Grammatura: 750 g/mq, Dimensioni cm 50x80; - COPRIMATERASSO IGNIFUGO Dimensioni cm 200x90; - COPRILETTO IGNIFUGO Dimensioni cm 200x90; - COPERTA IGNIFUGA Dimensioni cm 150x220; - COPPIA LENZUOLA + FEDERA SCUSCINO: Lenzuolo sopra, Lenzuolo sotto in cotone 100% ring, peso 145 g/mq di colore bianco, Dimensioni cm 160x270 e Federa in cotone 100% di colore bianco, dimensioni cm 55x90. Le stesse saranno personalizzare con scritte secondo indicazioni della D.L. - COPPIA ASCIUGAMANI VISO, OSPITE E TELO BAGNO: Fornitura di Asciugamano viso in spugna idrofila di puro cotone 100%, peso 400 gr/mq. Colore bianco. Dimensioni 60x100cm; Asciugamano Ospite in spugna idrofila di puro cotone 100%, peso 400 gr/mq. Colore bianco. Dimensioni 40x60cm; Asciugamano telo bagno in spugna idrofila di puro cotone 100%, peso 400 gr/mq. Colore bianco. Dimensioni 100x150cm. Le stesse saranno personalizzare con scritte secondo indicazioni della D.L. <p>euro (trecentoventinove/00)</p>	a corpo	329,00
Nr. 118 SL.02	<p>SET PER LETTO DA CM 120. Fornitura e posa in opera di set per letto da cm 90/camera composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CUSCINO E COPRICUSCINO IGNIFUGO Grammatura: 750 g/mq, Dimensioni cm 50x80; - COPRIMATERASSO IGNIFUGO Dimensioni cm 200x120; - COPRILETTO IGNIFUGO Dimensioni cm 200x120; - COPERTA IGNIFUGA Dimensioni cm 170x220; - COPPIA LENZUOLA + FEDERA SCUSCINO: Lenzuolo sopra Dimensioni cm 180x270, Lenzuolo sotto in cotone 100% ring, peso 145 g/mq di colore bianco, Dimensioni cm 180x270 e Federa in cotone 100% di colore bianco, dimensioni cm 55x90. Le stesse saranno personalizzare con scritte secondo indicazioni della D.L. - COPPIA ASCIUGAMANI VISO, OSPITE E TELO BAGNO: Fornitura di Asciugamano viso in spugna idrofila di puro cotone 100%, peso 400 gr/mq. Colore bianco. Dimensioni 60x100cm; Asciugamano Ospite in spugna idrofila di puro cotone 100%, peso 400 gr/mq. Colore bianco. Dimensioni 40x60cm; Asciugamano telo bagno in spugna idrofila di puro cotone 100%, peso 400 gr/mq. Colore bianco. Dimensioni 100x150cm. Le stesse saranno personalizzare con scritte secondo indicazioni della D.L. <p>euro (trecentoottanta/00)</p>	a corpo	380,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 119 UFF.01	POSTAZIONE UFFICIO. Fornitura e posa in opera di postazione ufficio composta da scrivania dimensioni cm 160x80x74h e cassetiera libera con struttura in metallo, frontali e top in nobilitato con n. 4 cassetti dimensione cm 42,5x60x69,5h. La struttura del tavolo è realizzata con due gambe in tubolare metallico a "U" rovesciato dimensioni cm 50x50 e una trave di collegamento centrale, dotata di pannello frontale e sistema di canalizzazione. Finiture della struttura metallica a scelta tra metallizzato e bianco. Piano della scrivania sp. 25 mm e cassetiera in nobilitato a scelta tra bianco, grigio, larice, rovere chiaro, rovere scuro, rovere grigio, noce "francese", noce "doppelt", noce "tiepolo", giallo, lilla (tipo Brunoffice-Iquadra o equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 120 UFF.02	SEDUTA SCRIVANIA UFFICIO GIREVOLE. Fornitura di poltrona ergonomica per ufficio, avente altezza seduta variabile da 42 a 53 cm, altezza totale variabile da 106 a 118 cm e larghezza seduta cm 50/54 circa, schienale alto regolabile, alzata a gas e base girevole a cinque razze con ruote e braccioli. Le scocche interne dovranno essere in faggio presso piegato, imbottitura in spugna a media densita' e rivestimento in tessuto microfibra del tipo lavabile ignifugo o ecopelle ignifuga e provvista di meccanismo oscillante. Colore a scelta della D.L. Inoltre l'elemento dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme UNI, CEE, D. leg. 81/2008 e ss.mm.ii. etc.). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 121 UFF.03	SGABELLO. Fornitura e posa in opera di sgabello alto. Realizzato in polipropilene con l'ausilio del gas per renderlo più leggero, rigido e resistente. Dimensioni 48x41x75(81). Colorazioni a scelta della D.L. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventisette/00)	cadauno	227,00
Nr. 122 UFF.04	OPERE DI FALEGNAMERIA PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE RECEPTION SU MISURA. Fornitura e posa in opera di postazione reception realizzata a misura a secondo degli ingombri disponibili composta da frontale, fasce e top in legno massello di faggio evaporato e verniciato con vernice ignifuga trasparente del tipo semilucido, senza alterazione del colore di base, dotato di cassetiera integrata sottopiano. La postazione avrà le seguenti caratteristiche di dimensioni: piano aggettante e fianchi realizzati con pannelli di legno dello spessore non inferiore a cm. 2,5, pannello frontale h.110cm, realizzato con pannello in agglomerato di legno dello spessore non inferiore a cm. 1,8 rifinito come il piano di lavoro, pannelli laterali dotati di piedini regolabili per il livellamento della scrivania, fori passacavi (uno sul piano e uno sui fianchi) correddati dalle relative ghiere di finitura e dai tappi che permettono oltre l'apertura totale, anche quella graduale, vano a giorno per alloggiare monitor di videosorveglianza; eventuale antina di accesso alla postazione con apertura biverso dx/sx; bacheca appendichiavi. Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (novecentotrentadue/00)	m	932,00
Nr. 123 UFF.05	MODULO RECEPTION. Fornitura e posa in opera di scrivania dimensioni cm. 200x90x h.78 con piano e fianchi realizzati in tamburato sp. 58mm costituiti da pannelli in particelle di legno nobilitato melaminico, su due lati, classe E1, antigraffio ed antiriflesso. Bordi perimetrali in ABS sp. 1mm., parte terminale del piano ed il fianco bordati ed uniti tramite lavorazione a 45° con relativa giunzione, fianchi e parti esterne del piano con venature in contrapposizione rispetto all'elemento centrale del piano e dotati di zoccolo in finitura metallica H.18mm con piedini levellatori. Pannello frontale H.70 mm. realizzato con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm nobilitato su due lati, classe E1, ricoperti con strato di fondo poliuretanico, laccati opaco antigraffio micro strutturato con vernici poliuretaniche. Mensola di appoggio visitatori cm. 120 realizzata con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1, ricoperti con strato fondo poliuretanico e laccato opaco micro strutturato con vernici poliuretaniche. Composta da un pannello orizzontale ed un pannello verticale tagliati a 45° ed uniti con ferramenta di giunzione a 90°. Mensola ancorata alla scrivania tramite angolari in metallo e alla gonna tramite fianchetti in finitura melaminico, con funzione di archiviazione nella parte superiore. I pannelli in melaminico laccato vengono ricoperti con lastre in vetro retro-laccato e bisellate lungo il lato di giunzione. Cassettiera su ruote a 3 cassetti dimensioni cm. 41,5x55xh.60 realizzata con cielo, base, fianchi laterali e schienale con pannelli di legno spess. 18 mm. nobilitato melaminico. Cassetti laccati con strato di fondo poliuretanico e laccatura opaca microstrutturata con vernici poliuretaniche. Vernici certificate Green Guard Gold o equivalenti. I cassetti interni realizzati con spondine rivestite in pvc nero e fondo in mdf spess. 3 mm. Sistema di apertura con scorrimento su guide quadro a scomparsa con meccanismo push&pull, compresa serratura a chiusura centralizzata fornita di doppia chiave numerata e pieghevole anti infortunistica. Dotata di ruote multidirezionali in nylon nero, incassate nella base della cassetiera, finiture a scelta della D.L. (tipo About-Office/Bold58/Bridge o Equivalente). Si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (cinquemilaquattrocentouno/00)	cadauno	5'401,00

Data, _____

Il Tecnico

