

Allegato 2

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Fornitura di attrezzature audio a servizio delle aule del Monastero dei Benedettini

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 11/10/2024

IL TECNICO
Geom Carmelo Maugeri

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP 01	Fornitura e pos ain opera diDiffusore ad array a controllo della direttività verticale asimmetrica con 16 full-range al neodimio da 3". Dispersione orizzontale 120°, dispersione verticale 15° (+5°-10°) con inclinazione del fascio di circa 4° verso il basso. Sensibilità 95 dB (1w/1m), Pressione massima 124 dB. Impedenza 4 ohms oppure linee a 100 Volt, con potenza selezionabile 25-50-100 Watts. Potenza massima ad impedenza 450 watt di Programma 900 Watt di picco. Dimensioni 1445 x 112 x 121 mm. Risposta in frequenza 135 Hz-15 Khz (-3db). Diffusore trattato per la resistenza alla salsedine, al cloro ed ai raggi UV con grado IP64. Tutto il cabinet del diffusore è realizzato in estruso di alluminio e anche la griglia frontale è in alluminio.Completo di dismissione vecchio sistema e realizzazione di nuovi cablaggi di rete, potenza e audio.il tutto per fornira un pordotto ed un impianto a regola d'arte. euro (duemilasettecentocinquanta/00)	cadauno	2'750,00
Nr. 2 NP 02	Fornitura e pos ain opera di Diffusore ad array a controllo della direttività verticale asimmetrica con 4 full-range al neodimio da 3". Dispersione orizzontale 120°, dispersione verticale 30° (+10°-20°) con inclinazione del fascio di circa 7° verso il basso. Sensibilità 91 dB (1w/1m), Pressione massima 114 dB. Impedenza 12 ohms oppure linee a 100 Volt, con potenza selezionabile 15-30-60 Watts. Potenza massima ad impedenza 110 watt di Programma 220 Watt di picco. Dimensioni 435 x 112 x 121 mm. Risposta in frequenza 150 Hz-15 Khz (-3db). Diffusore trattato per la resistenza alla salsedine, al cloro ed ai raggi UV con grado IP64. Tutto il cabinet del diffusore è realizzato in estruso di alluminio e anche la griglia frontale è in alluminio. Completo di dismissione vecchio sistema e realizzazione di nuovi cablaggi di rete, potenza e audio.il tutto per fornira un pordotto ed un impianto a regola d'arte. euro (millequattrocentotrenta/00)	cadauno	1'430,00
Nr. 3 NP 03	Fornitura e posa in opera di Amplificatore 4 canali 20hm 400W 40hm 300W 80hm 300W, 100 V 300 W. Ingressi Analogici su euroblock , ingressi via AES67 , Uscite su Euroblock. Controllo via ethernet con ArmoniaPlus. Dimensioni 483 x 358 x 44,5 . Completo di dismissione vecchio sistema e realizzazione di nuovi cablaggi di rete, potenza e audio.il tutto per fornira un pordotto ed un impianto a regola d'arte. euro (duemilaquattrocento/00)	cadauno	2'400,00
Nr. 4 NP 04	Fornitura e posa in opera di Kit radiomicrofono digitale. Costituito da un trasmettitore SLXD2 con capsula SM58 e ricevitore SLXD4. Banda J53 (562 - 606 Mhz). Accessori inclusi: n.1 Alimentatore rete 230VAC , accessori per installazione a rack,, n°2 antenne 1/4 d'onda, n°2 batterie AA, custodia protettiva. Completo di dismissione vecchio sistema e realizzazione di nuovi cablaggi di rete, potenza e audio.il tutto per fornira un pordotto ed un impianto a regola d'arte. euro (settecentonovantanove/00)	cadauno	799,00
Nr. 5 NP 05	Fornitura e posa in opera diCarica batterie da tavolo a due posti per batterie SB903 o trasmettitori della serie SLX-D. Alimentazione 5 V DC su connettore USB-C. Alimentatore incluso. Tempo di ricarica: 50%: 1 ora e 15 minuti, 100%: 2 ore e 30 minuti. euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 6 NP 06	Fornitura e posa in opera dBatteria ricaricabile a ioni di Litio per trasmettitori della serie SLX-D euro (sessantacinque/00)	cadauno	65,00
Nr. 7 NP 07	Fornitura e posa in opera di Switch Gigabit Easy Smart a 8 porte con 4 porte PoE euro (novantacinque/00)	cadauno	95,00
Nr. 8 NP 08	Fornitura e posa in opera di Base microfono da tavolo realizzata in acciaio, diametro 93mm, guarnizione antivibrazione, con stelo centrale di altezza pari a 12 cm euro (quarantanove/00)	cadauno	49,00
Nr. 9 NP 09	Fornitura e posa in opera di Unità centrale per sistema conferenza digitale D-Cerno per la gestione fino a 50 basi conference. Web server integrato e registratore audio integrato su memoria esterna tramite due porte USB. Modalità di funzionamento Accesso Diretto, Richiesta, FIFO, Push to talk, Vox Control. Porta ethernet per il controllo e programmazione. quattro porte RJ45 per la connessione di altrettante dorsali per la connessione delle basi microfoniche in dasy chain . Possibilità chiusura del loop per ridondanza.Un ingresso audio bilanciato XLR ed uno sbilanciato RCA; due uscite audio sbilanciate su RCA. Alimentatore esterno. Dal pannello frontale sono disponibili tasti touch per i principali comandi dell'unità supportati da un display. euro (duemilacentootto/00)	cadauno	2'108,00
Nr. 10 NP 10	Fornitura e posa in opera di Base conference presidente con microfono removibile con altoparlante integrato. Pulsante di attivazione microfono retroilluminato e tasti addizionali per "abilitazione mic. in lista" e "priorità". Jack 3.5 mm per cuffia, con regolazione volume in uscita. Doppio connettore RJ45 per collegamento in dasy chain delle basi tra loro. Cavo da 2 m incluso. Connessione per microfono goosneck immune da interferenze con connettore multipin a vite (microfono escluso). euro (cinquecentoquarantacinque/00)	cadauno	545,00
Nr. 11 NP 11	Fornitura e posa in opera di Base conference delegato con microfono removibile con altoparlante integrato. Pulsante di attivazione microfono retroilluminato. Connessione Jack 3.5 mm per cuffia, con regolazione volume in uscita. Doppio connettore RJ45 per collegamento in dasy chain delle basi tra loro. Cavo da 2 m incluso. Connessione per microfono goosneck immune da interferenze con connettore multipin a vite. (microfono escluso) euro (trecentosessantanove/00)	cadauno	369,00
Nr. 12 NP 12	Fornitura e posa in opera di Microfono Goosnek schermato da disturbi RF GSM con blocco a vite compatibile serie D-Cerno. Ring luminoso a due colori (rosso/verde) Antipop incluso. Lunghezza 50 cm. Non compatibile con serie Confidea FLEX G4 euro (duecentonove/00)	cadauno	209,00
Nr. 13 NP 13	Fornitura e posa in opera di Unified audio matrix processor, 12 ingressi Mic/line e 8 uscite bilanciate, 12 ingressi e 12 uscite GPIO, espandibile 32 x 32 canali Dante™/AES67 (con scheda opzionale), 32 mono o 16 stereo "flexible zones", controllabile e programmabile da AUDAC Touch™ euro (tremilaquattrocentonovanta/00)	cadauno	3'490,00

[illegible]