

Università degli Studi di Catania
Direzione Generale - Ripartizione HSE

pag. 1

Allegato 2

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Fornitura di attrezzature scientifiche per i laboratori didattici di Ateneo - Dipartimento di Scienze della Formazione - lotto 2

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 24/06/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP 01	Fornitura e posa in opera di TAVOLO SU RUOTE TRAPEZIO CM 95X65X56X76H; Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Due gambe con alla base puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchio e due gambe con alla base puntali inestraibili in materiale plastico compresa ruota a scomparsa. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 euro (centocinque/00)	cadauno	105,00
Nr. 2 NP 02	Fornitura e posa in opera di TAVOLO QUADRATO CM 65X65X76H; Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchio. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 euro (novantasei/00)	cadauno	96,00
Nr. 3 NP 03	Fornitura e posa in opera di SEDIA G-TYPE SCOCCA IN PLASTICA SU 4 GAMBE CM 46H;Ergonomica, sedia robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e la vasta gamma di colori ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze di arredo.Monoscocca stampata in materiale plastico di prima scelta. Struttura a 4 gambe in tubo Ø18X2 mm ad altissima resistenza, verniciata a polvere epossidiche e dotata di piedi antiscivolo e gommini sottotelaio per l'impilabilità. euro (novanta/00)	cadauno	90,00
Nr. 4 NP 04	Fornitura e posa in opera di TAVOLO MONOCOLONNA REGOLABILE IN ALTEZZA BASE 4 RAZZE SU RUOTE CM 90X70X70/110H; Piano tavolo in truciolare a 3 strati, rivestimento in melamina 25 mm, bordo ABS da 3 mm. Telaio formato da colonna con movimento pneumatico che regola l'altezza da 70-110 cm che si attiva mediante apposito pulsante posto sotto il piano del tavolo. base a 4 razze in metallo verniciato a polveri epossidiche dello spessore di 40 micron colore argento RAL 9006 completo di 4 ruote per una facile movimentazione. euro (milletrecento/00)	cadauno	1'300,00
Nr. 5 NP 05	Fornitura e posa in opera di SEDIA G-TYPE SCOCCA IN PLASTICA SU RUOTE CM 42-50H; Ergonomica, sedia robusta e confortevole con sedile anatomico e schienale in polipropilene rigido. Progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Sedia con particolare design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, la maggiore durabilità e la vasta gamma di colori ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze di arredo. Scocca stampata in materiale di prima scelta. Base con ruote a cinque razze: base a cinque razze con doppie ruote. Meccanismo girevole.Regolabile in altezza. euro (novantasei/00)	cadauno	96,00
Nr. 6 NP 06	Fornitura e posa in opera di CONTENITORE 2 ANTE CM 80X45X129H; Contenitore con due ante, diviso in due vani, con all'interno due ripiani per vano, realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massimata tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiaffiamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN16121/16122 euro (quattrocentouno/00)	cadauno	401,00
Nr. 7 NP 07	Fornitura e posa in opera di TAVOLO SU RUOTE 1/3 CERCHIO CM 165X65X65X76H; Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 5 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Due gambe con alla base puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchio e tre gambe con alla base puntali inestraibili in materiale plastico compresa ruota a scomparsa. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 euro (duecentoventitre/00)	cadauno	223,00
Nr. 8 NP 08	Fornitura e posa in opera di TAVOLO SU RUOTE 1/6 CERCHIO CM 95X65X65X76H; Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Due gambe con alla base puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucchio e due gambe con alla base puntali inestraibili in materiale plastico compresa ruota a scomparsa. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016. euro (centoventiquattro/00)	cadauno	124,00
Nr. 9 NP 09	Fornitura e posa in opera di POUF CURVO R CM 100X45X44H; Base realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Cuscino realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. euro (cinquecentonovanta/00)	cadauno	590,00
Nr. 10 NP 10	Fornitura e posa in opera di POUF TONDO DIAM. CM 80X44H; Il telaio di base su piedi, è realizzato in metallo con profilo a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore. Le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi, sono collocati dei puntali inestraibili in robusto materiale plastico e dotati di regolatore per l'altezza. Internamente al cuscino, a contatto con la base metallica, è collocata una base realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore. L'interno del cuscino è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolyzed Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco. euro (quattrocentosessantacinque/00)	cadauno	465,00
Nr. 11 NP 11	Fornitura e posa in opera di TAVOLO ALTO CM 160X80X100H PIANO IN LEGNO E TELAIO FERRO VERNICIATO;Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da montanti e traversi in tubo di acciaio sezione mm 40x40x1,5 di sp. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Alla base puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo. euro (settecentoquarantacinque/00)	cadauno	745,00
Nr. 12 NP 12	Fornitura e posa in opera di SGABELLO IN METALLO MONOSCOCCA PP E POGGIAPIEDI SEDUTA CM 70H MOD. G-TYPE; Monoscocca stampata in materiale plastico di prima scelta. Struttura a 4 gambe in tubo diametro 22 mm ad altissima resistenza, verniciata a polvere epossidiche e dotata di piedi anticivolo . euro (centoottantauno/00)	cadauno	181,00
Nr. 13 NP 13	Fornitura e posa in opera di POLTRONA IMBOTTITA TONA BASE A SLITTA CROMATA CM 77X77X42/110H;poltrona imbottita su telaio a slitta in acciaio cromato. interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.garantisce privacy e relax data la sua forma alta ed avvolgente.disponibile in diversi colori e finiture. euro (millecentoottanta/00)	cadauno	1'180,00